


## Produktdatenblatt:

# Teilnehmeranschluss (Gf-TA) E3S Connect®, Aufputz, 2xF, LC/APC DX, L=70m, HÜP

## Teilnehmeranschluss (Gf-TA) E3S Connect®, Aufputz mit E3S Glasfaserleitung zum Anschluss an den Hausübergabepunkt (HÜP)

· Lieferumfang: Gf-Teilnehmeranschluss, LC/APC Kupplung und vorkonfektionierte E3S Connect® Glasfaserleitung



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>⇒ 4252061</b> |
| EAN:                | 4013456585768    |
| Versand:            | 10               |
| Preisgruppe:        | 730              |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Produkt Länge:  | 85 mm |
| Produkt Breite: | 85 mm |
| Produkt Tiefe:  | 16 mm |

### Sicherheit / Eigenschaften

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei: | Ja |
|--------------|----|

### Ausstattung

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Netzebene:             | 4                          |
| Faser Klasse:          | Single Mode OS2 (G.657.A2) |
| Faser Typ:             | Single Mode Optical Fibre  |
| Kabel-/Leitungslänge:  | 70 m                       |
| Spleißkassette Anzahl: | 1                          |
| Faseranzahl (max.):    | 2                          |
| Faser Farbcodierung:   | 2-Faser: 1=rot, 2=grün     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| BauPVo:    | B2ca gemäß EN 50575:2014 + A1:2016 |
| Schutzart: | IP20                               |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Temperatur Lagerung min.:     | -10 °C |
| Temperatur Lagerung max.:     | 60 °C  |
| Temperatur Installation min.: | -10 °C |
| Temperatur Installation max.: | 60 °C  |
| Einsatztemperatur min.:       | -20 °C |
| Einsatztemperatur max.:       | 60 °C  |



Montageanleitungen

## Produktdatenblatt:

Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Durch das innovative und spleißfreie E3S Connect® System wird ein einfacher und schneller Ausbau des FTTH Konzept ermöglicht. Die mit E3S Connect® - LC/APC Stecker vorkonfektionierten Leitungen sind zudem einblas-, einzieh-, und einschiebbar. Ein handlicher Abrollkarton mit unterschiedlichen Leitungslängen ermöglicht eine genaue Planung und einfache Installation.

- Kompakter Glasfaser-Teilnehmeranschluss
- Abmessung: 85x85x16 mm (LxBxH)
- Farbe ähnlich RAL9003 Signalweiß
- mit vorkonfektionierter E3S Glasfaserleitung in den Längen von 10 - 100 m – weitere Längen auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich mit 2 oder 4 Fasern
- Hochwertige Glasfaserleitung G.657.A2 und BauPVo B2ca
- Leitung einzieh-, einschiebbar und einblasfähig
- Vorkonfektionierte Leitung wird im handlichen Abrollkarton ausgeliefert
- Teilnehmeranschluss beiliegend