

Produktdatenblatt:

Teilnehmeranschluss (Gf-TA) E3S Connect®, Unterputz, 2xF, LC/APC QD, L=30m, Gf-GV

Teilnehmeranschluss (Gf-TA) E3S Connect®, Unterputz mit E3S Glasfaserleitung zum Anschluss am Gebäudeverteiler (Gf-GV)

· Lieferumfang: Gf-Teilnehmeranschluss, LC/APC Kupplung und vorkonfektionierte E3S Connect® Glasfaserleitung

Unterputz-Montage mit E3S Connect® - Glasfaserleitung zum Anschluss an den Glasfaser-Gebäudeverteiler (Gf-GV)

Innovativer Glasfaserteilnehmeranschluss mit einer Einbautiefe von max. 32mm zur passgenauen Unterputz Installation in allen gängigen Geräte-Verbindungsboxen. Der robuste Metalltragrings mit Ausricht-Markierungen erlaubt ein komfortables montieren mit Schraubbefestigungen.

Perfektes Faserablagemanagement durch drehbare und abziehbare Ablagetrommel auf der Rückseite. Inklusive Halterung für bis zu 4 Crimp-Spleißverbindungen.

Ausgestattet mit 1x LC/APC Quad Kupplung inklusive Shutter und Staubschutz.

Design-Kompatibilität zu allen gängigen Schalterhersteller mit genormter TAE Abdeckung.

Der Teilnehmeranschluss wird mit einer vorkonfektionierten und hochwertigen (G.657.A2)

E3S Connect® - Glasfaserleitung in einem handlichen Abrollkarton ausgeliefert, welche zudem die Brandschutzklasse B2ca, s1a, d0, a1 erfüllt (BauPVo).

Die Glasfaserleitung ist zudem mit speziellen E3S Connect® – LC/APC Stecker pro Faser vormontiert, welche das einziehen, einblasen oder einschieben in min. 7mm Mikrorohre erlaubt., Eigenschaften Teilnehmeranschluss:

Netzebene: Gebäudenetz NE4

Installationsart: Unterputz

Schutzart: IP20

Stoßfestigkeit: IK07

Faseranzahl: 2

Spleißkassetten Anzahl 1

Halogenfrei: Ja

Schlaufenlänge (Spleißkassette): 180 mm

Biegeradius (Spleißkassette): R = 25 mm

Spleißschutz-Halter: CSS Crimp / Mini Schrumpf Schlauch

Kabel Eingang Anzahl: 1x

Leitungsführung: Rückseite (Trommel)

Temperaturbereich Lagerung: -10 °C / +60°C

Temperaturbereich Installation: -10 °C / +60°C

Temperaturbereich in Benutzung: -20 °C / +60°C

Eigenschaften Kupplungen:

LC/APC Quad Kupplung Mit Flansch, SC Simplex Footprint

Anzahl der Kupplungen: 1

Hülse: Material Keramik, geschlitz

Gehäuse Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig

Laser und Staubschutz: Integrierte Schutzklappe, Blindstopfen

Einfügedämpfung: ≤ 0,20 dB

Steckzyklen: 1.000

Eigenschaften Glasfaserleitung

Faser Klasse: Single Mode OS2 (G.657.A2)

Faser Type: Fiber-BrightCore® Single Mode Optical Fibre



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Faser Farbcodierung: 2-Faser: 1=rot, 2=grün
 Verseilungselement: Aramid Garn, 2x zentrale Festigkeitselemente
 Material: LSZH, IEC 60332-1/-2BauPVo B2ca-S1 gem. EN50575:2014 + A1:2016
 Mantel Stärke: 2,00 – 2,40 mm
 Kabel Ø: 2,00 – 2,40 mm
 Kabel Beschriftung: KAISER FTTH E3S Connect System Cable 2E9/125 G657A2 CPR B2ca DOP 12013034
 Minimaler Biegeradius: 40 mm (Installation) // 10 mm (Permanent)
 Zugkraft: 250 N (Installation) // 100 N (Permanent)
 Druckfestigkeit: 1000 N / 10 cm
 Temperaturbereich Lagerung: -40°C / +85°C
 Temperaturbereich Installation: -20°C / +60°C
 Temperaturbereich in Benutzung: -40°C / +80°C
 Leitungslänge: 30 m

Eigenschaften E3S Stecker

Anschluss am Gf-TA: E3S Connect® – LC/APC
 Peitschenlänge am Gf-TA: ca. 50 cm Stecker abgestuft
 Anschluss am Gf-GV: E3S Connect® – LC/APC
 Peitschenlänge am Gf-GV: ca. 100 cm Stecker abgestuft
 Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
 Einfügedämpfung: $\geq 0.12\text{dB } \emptyset - \leq 0.25\text{dB Max. (Grade B)}$
 Rückflussdämpfung: $\geq 70\text{ dB (Grade B)}$
 Steckzyklen: 1.000
 Ferrule Ø: 1,25 mm, Keramik, axial gefedert
 Zugentlastung: $\geq 100\text{ N}$
 Laser und Staubschutz: Blindstopfen
 Norm (Bauartspezifikation): IEC 61754-20
 Temperaturbereich Lagerung: -40°C / +85°C
 Temperaturbereich Installation: -20°C / +60°C
 Temperaturbereich in Benutzung: -40°C / +80°C

Artikel-Nr.: ➡ **4250033**

EAN:	4013456580718
Versand:	10
Preisgruppe:	730

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----

Ausstattung

Netzebene:	4
Faser Klasse:	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Faser Typ:	Single Mode Optical Fibre
Kabel-/Leitungslänge:	30 m
Spleißkassette Anzahl:	1
Faseranzahl (max.):	2
Faser Farbcodierung:	2-Faser: 1=rot, 2=grün

Zulassungen / Zertifizierungen

BauPVo:	B2ca gemäß EN 50575:2014 + A1:2016
Schutzart:	IP20

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	60 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Innovativer Glasfaserteilnehmeranschluss mit einer Einbautiefe von max. 32 mm zur passgenauen Unterputz Installation in allen gängigen Geräte-Verbindungs-dosen. Der robuste Metalltragring mit Ausricht-Markierungen erlaubt ein komfortables montieren mit Schraubbefestigungen. Perfektes Faserablagemanagement durch drehbare und abziehbare Ablagetrommel auf der Rückseite. Ausgestattet mit 1x LC/APC Quad Kupplung inklusive Shutter und Staubschutz. Design-Kompatibilität zu allen gängigen Schalterhersteller mit genormter TAE Abdeckung.

- Design kompatibel mit allen gängigen TAE-Abdeckungen
- Installation in allen KAISER Geräte-Verbindungs-dosen
- Überlängenmanagement
- mit vorkonfektionierter E3S Glasfaserleitung in den Längen von 10 - 100 m – weitere Längen auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich mit 2 oder 4 Fasern
- Hochwertige Glasfaserleitung G.657.A2 und BauPVo B2ca
- Leitung einzieh-, einschiebbar und einblasfähig
- Vorkonfektierte Leitung wird im handlichen Abrollkarton ausgeliefert
- Teilnehmeranschluss beiliegend