

Fiche technique du produit:

Raccordement d'abonné (Gf-TA) E3S Connect®, encastré, 2xF, LC/APC QD, L=35 m, HÜP

Raccordement d'abonné (Gf-TA) E3S Connect®, encastré avec conduite en fibre optique E3S pour le raccordement au point de raccordement d'immeuble (HÜP)

· Contenu de la livraison : raccordement d'abonné Gf, coupleur LC/APC et conduite à fibre optique E3S Connect® pré-confectionnée



Réf. d'article : **4250039**

EAN: 4013456584426

Expédition: 10

Groupe de prix: 730

sans
halogène

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Équipement

Niveau de réseau: 4

Classe de fibre:

Type de fibre:

Longueur du câble/de la ligne: 35 m

Cassette d'épissure Nombre: 1

Nombre de fibres (max.): 2

Codage couleur des fibres:



Instructions de montage

Homologations / Certifications

ConstructionPVo: B2ca selon EN 50575:2014 + A1:2016

Indice de protection: IP20

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.: -10 °C

Température de stockage max.: 60 °C

Température d'installation min.: -10 °C

Température d'installation max.: 60 °C

Température d'utilisation min.: -20 °C

Température d'utilisation max.: 60 °C

Raccordement d'abonné en fibre optique innovant avec une profondeur d'encastrement de 32 mm max. pour une installation encastrée précise dans toutes les boîtes d'encastrement courantes. La bague métallique robuste avec des repères d'alignement permet un montage confortable avec des fixations à vis. Gestion parfaite de la dépose des fibres grâce à un tambour de dépose rotatif et amovible à l'arrière. Équipé de

Fiche technique du produit:

1x coupleur LC/APC Quad, y compris un obturateur et une protection contre la poussière. Compatibilité du design avec tous les fabricants d'interrupteurs courants avec un cache TAE normalisé.

- Design compatible avec tous les couvercles TAE courants
- Installation dans toutes les boîtes d'encastrement KAISER
- Gestion des surlongueurs
- avec conduite en fibre optique E3S pré-confectionnée en longueurs 10 - 100 m - autres longueurs disponibles sur demande
- Disponible avec 2 ou 4 fibres
- Conduite en fibre optique de haute qualité G.657.A2 et BauPVo B2ca
- Conduite rétractable, escamotable et soufflable
- La conduite pré-confectionnée est livrée dans un carton déroulant pratique
- Raccordement d'abonné joint