

Fiche technique du produit:

Unité de terminaison de fibre FTU, 2 fibres, CSS, HS

- Gain de temps grâce à la séquence de montage systématique
- Contenu de la livraison : FTU, 2x coupleurs simplex SC/APC

Unité de terminaison de fibre (FTU) comme point de raccordement du bâtiment (HÜP). Convient pour un montage en saillie. Équipé de 2 accouplements simplex SC/APC avec protection intégrée contre la poussière et les rayons laser. Logement pour protection de raccordement ANT Crimp, mini-gaine thermorétractable et gaine thermorétractable. Logement pour 2 fibres optiques et raccords répartis sur 1 cassette de raccordement. Plombable sur les côtés actif et passif.



Dimensions : 150 x 80 x 38 mm (LxIxH)
Poids : 200 g
Couleur : blanc
Contenu de la livraison : point de transfert de fibre, accouplement
Type d'installation : en saillie
Indice de protection : IP20
Sans halogènes : oui
Nombre de fibres : 2
Nombre de cassettes d'épissure : 1
Nombre d'accouplements : 2
Longueur de boucle : 250 mm (cassette d'épissure)
Rayon de courbure : R = 23 mm (cassette d'épissure)
Support de protection d'épissure : ANT Crimp / mini-gaine thermorétractable
Gaine thermorétractable HS
Nombre d'entrées de câbles/conduits : 1
Diamètre max. du câble de raccordement : 8,0 mm
Plage de température de stockage : -10 °C / +60 °C
Plage de température d'installation : -10 °C / +60 °C
Plage de température d'utilisation : -20 °C / +60 °C



Réf. d'article : **AT29100**

EAN: 8712259328249

Expédition: 8

Groupe de prix: 720

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 150 mm

Largeur du produit: 80 mm

Profondeur du produit: 38 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Équipement

Niveau de réseau: 3

Cassette d'épissure Nombre: 1

Nombre de fibres (max.): 2

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP20

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	60 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	60 °C
Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	60 °C