

Productgegevensblad:

Behuizing FttX-distributiemof

Hybride FiberManagement Plaat

- Eén universeel product voor de civiele ploeg, onafhankelijk van de gekozen 'direct buried' klantaansluitkabel of buis.
- Standaard detectiespoel in het deksel (Telecom 101,4 kHz).
- Eenvoudige montage.
- Zanddichte poortafdichtingen.
- Onderdelen in gebruiksvolgorde verpakt in een stevige kartonnen omdoos.
- Montage-instructies bijverpakt.
- Afmetingen: 90 x 35 x 30 cm (LxBxH), gronddekking 30 cm bij leidingen op 60 cm diepte.



Supply sleeve (distribution point, underground) consisting of 3 parts, base plate, housing body and housing cover. Has a slot for the splice distributor housing (FMP). The supply sleeve can be used in combination with the splice distributor housing as a distribution point in the FTTH street distribution network. The splice distribution housing (FMP) is mounted in the housing cover. The splice distribution housing (FMP) with sealing ring in the housing cover complies with protection class IP68. The immersion bell principle protects the splice connection against external influences. The housing cover locks onto the housing body with 2x slide locks. The detection coil (frequency 101.4 kHz) installed in the housing cover enables subsequent location. The supply sleeve complies with standard EN 124-1:2015 Group 2. Compliance with a minimum ground cover of 300 mm and a maximum installation depth of 1,800 mm is mandatory. Fibre optic cables and pipe systems are accommodated via 4x slots (2x slots on each side). The foam seal for the inlet/outlet is included in the scope of delivery. The excess length of up to 6,000 mm for fibre optic cables and pipe systems is stored in the housing body (storage in loops) .

Dimensions: 900 x 350 x 300 mm (LxWxH)
 Weight: 10,000 g
 Colour: Black/grey
 Scope of delivery: Supply sleeve, 4x sand seal
 Installation type: Underground
 Protection class: IP68
 Excess length management: 6,000 mm
 Chemical resistance: Yes
 Vibration resistance: Yes
 Impact resistance: IK07
 Halogen-free: Yes
 Number of cable/conduit entries: 4
 Cable/conduit entry properties: Sand-tight
 Cable/conduit entry bending resistance: Yes
 Cable/conduit entry Ø: 38x 7.0 mm, 2x 14/10 mm
 Housing closure: Lock
 Location: 101.4 kHz detection coil in the cover
 Standard: EN 124-1:2015 Group 2
 Ground cover (min.): 300 mm
 Installation depth (max.): 1,800 mm
 Storage temperature range: -10 °C / +60 °C
 Installation temperature range: -10 °C / +60 °C
 Operating temperature range: -20 °C / +60 °C

halogeen-
vrij



Montage-instructies



Technische informatie

Artikelnummer: **AT29030**

EAN: 8712259295503

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	900 mm
Productbreedte:	350 mm

Productgegevensblad:

Productdiepte: 300 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
Trillingsbestendig:	Ja
Chemische bestendigheid:	Ja
Definitie van trillingen/scherptegraad:	Ja
Norm:	EN 124-1:2015 Group 2

Uitrusting

Netniveau:	3
Behuizingssluiting:	Vergrendeling

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
---------------------	------

Opslag / Installatie / Gebruik

Temperatuur opslag min.:	-10 °C
Temperatuur opslag max.:	60 °C
Temperatuur installatie min.:	-10 °C
Temperatuur installatie max.:	60 °C
Gebruikstemperatuur min.:	-20 °C
Gebruikstemperatuur max.:	60 °C

ETIM Productklasse: Verdeler telecomunicatie

Uitvoering:	Verdeeldoos
Montagewijze:	
Klemmenstrook, contactstrook, aansluitblok:	Nee
Max. aantal dubbele aders (DA):	
Bevestigingsmaat:	Overig
110-compatibel:	Nee
LSA:	Nee
SID:	
Materiaal:	Kunststof
Beschermingsgraad (IP):	IP68
Beschermingsgraad (NEMA):	
Kleur:	Grijs
Hoogte:	900 mm
Breedte:	350 mm
Diepte:	300 mm

Productgegevensblad:

Aantal in te bouwen aansluitrails:

DIN-compatibel:

Compatibel met Grade2TV volgens XP-C
90-483:

Compatibel met Grade3TV volgens XP-C
90-483:

De FiberManagement Plaat (FMP) in combinatie met de distributiemof is een ondergronds distributiepunt(DP). Deze is speciaal ontwikkeld voor maximaal 48 direct buried Fiber tot the Home klantaansluitkabels of buis. De FMP is ontwikkeld om scheiding aan te brengen tussen het civiele gedeelte en het lassen van de glasvezels. Het lassen gebeurt dus op een later moment. Met dit concept wordt het proces van civiel tot en met lassen geoptimaliseerd. Dit komt door de voorgemonteerde onderdelen, het compacte formaat en de eenvoudige installatie. Dit maakt de FMP bij uitstek geschikt als ondergrondse DP. De FMP is ook met window cut verkrijgbaar.