

Productgegevensblad:

Hybride FiberManagement Plaat (24v) 48HS / 8mm WC

Hybride FiberManagement Plaat

- 24 hybride invoerpoorten Ø 3,0 - 8,0 mm.
- Flexibiliteit in FttX concept.
- Flexibiliteit in beheer van het glasvezelnetwerk.
- Geïntegreerde trekontlasting per kabel / buis.
- Eenvoudige waterdichte invoerpoorten voor elke individuele kabel of buis.
- Gestructureerde FiberManagement.
- IP68
- Eenvoudig te installeren.
- Window Cut.



Splice distributor housing (FMP) suitable for installation in underground distribution points (supply sleeve, AT29030). Has 2 slots for up to 2x fibre optic main cables with a diameter of 4.5 to 8.3 mm and 2x additional break-out openings for diameters of 20 mm/25 mm. 24x outputs with integrated strain relief and holder for individual pull-through sealing for fibre optic cables and microducts with a diameter of 3.0 to 8.0 mm. Cover plugs for unused outputs, dustproof and waterproof closing. Mounting rail for slots to hold up to 4x splice cassette holders. Splice cassette holders for up to 2x splice cassettes (12x fibre optic cables per splice cassette) with a height of 8 mm. Pre-mounted Velcro fastener tape for securing the splice cassettes. Storage for HS heat-shrink tubing splice protection. Slot accommodates up to 48x optical fibres and splices distributed across 4x splice cassettes. Loop function for cascading (window cut-out) the main optical fibre cable .

halogeen-
vrij



Montage-instructies



Technische informatie

Dimensions: 380 x 220 x 130 mm (LxWxH)

Weight: 2000 g

Colour: Transparent / grey

Scope of delivery: Splice distributor housing including splice cassettes (pre-assembled),

4x screws, sealing material, moisture absorber

Protection class: IP68 (in AT29030 supply sleeve)

Halogen-free: Yes

Total number of fibres: 48

Number of fibres: 12 (splice cassette)

Number of splice cassettes: 4

Splice cassette height: 8 mm

Loop length: 300 mm (splice cassette)

Bending radius: R = 30 mm (splice cassette)

Splice protection holder: HS heat-shrink tubing

Cascadable (loop function): Yes

Number of cable/conduit inputs: 2

Cable/conduit input Ø: 4.5 – 8.3 mm

Number of cable/conduit break-out openings: 2

Cable/conduit break-out opening Ø: 20/25 mm

Cable/conduit outlet number: 24

Cable/conduit outlet Ø: 3.0 – 8.0 mm

Storage temperature range: -10 °C / +60 °C

Installation temperature range: -10 °C / +60 °C

Operating temperature range: -20 °C / +60 °C

Artikelnummer:

➔ AT29331

EAN:

8712259362779

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 380 mm

Productbreedte: 220 mm

Productgegevensblad:

Productdiepte: 130 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 25 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Uitrusting

Netniveau: 3

Spleißkassette Anzahl: 4

Aantal vezels: 48

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP68

Opslag / Installatie / Gebruik

Temperatuur opslag min.: -10 °C

Temperatuur opslag max.: 60 °C

Temperatuur installatie min.: -10 °C

Temperatuur installatie max.: 60 °C

Gebruikstemperatuur min.: -20 °C

Gebruikstemperatuur max.: 60 °C

ETIM Productklasse: Verdeler telecommunicatie

Uitvoering: Verdeelkast

Montagewijze:

Klemmenstrook, contactstrook,
aansluitblok: Nee

Max. aantal dubbele aders (DA):

Bevestigingsmaat: Overig

110-compatibel: Nee

LSA: Nee

SID:

Materiaal: Kunststof

Beschermingsgraad (IP): IP68

Beschermingsgraad (NEMA):

Kleur: Grijs

Hoogte: 380 mm

Breedte: 220 mm

Diepte: 130 mm

Aantal in te bouwen aansluitrails:

Productgegevensblad:

DIN-compatibel:

Compatibel met Grade2TV volgens XP-C
90-483:

Compatibel met Grade3TV volgens XP-C
90-483:

De FiberManagement Plaat (FMP) in combinatie met de distributiemof is een ondergronds distributiepunt(DP). Deze is speciaal ontwikkeld voor maximaal 48 direct buried Fiber tot the Home klantaansluitkabels of buis. De FMP is ontwikkeld om scheiding aan te brengen tussen het civiele gedeelte en het lassen van de glasvezels. Het lassen gebeurt dus op een later moment. Met dit concept wordt het proces van civiel tot en met lassen geoptimaliseerd. Dit komt door de voorgesneden onderdelen, het compacte formaat en de eenvoudige installatie. Dit maakt de FMP bij uitstek geschikt als ondergrondse DP. De FMP is ook met window cut verkrijgbaar.