

Productgegevensblad:

Hybride FiberManagement Plaat (16v) 192ANT / 4mm WC

Hybride FiberManagement Plaat

- 16 hybride invoerpoorten Ø 5,5 - 10,0 mm.
- Flexibiliteit in FttX concept.
- Flexibiliteit in beheer van het glasvezelnetwerk.
- Geïntegreerde trekontlasting per kabel / buis.
- Eenvoudige waterdichte invoerpoorten voor elke individuele kabel of buis.
- Gestructureerde FiberManagement.
- IP68
- Eenvoudig te installeren.
- Window Cut.



Artikelnummer: **AT29386**

EAN: 8712259542188



Afmetingen / Vorm

Productlengte:	380 mm
Productbreedte:	220 mm
Productdiepte:	130 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
---------------	----

Uitrusting

Netniveau:	3
Spleiðkassette Anzahl:	16
Aantal vezels:	192
Afmetingen microbuis:	10 mm

Opslag / Installatie / Gebruik

Temperatuur opslag min.:	-10 °C
Temperatuur opslag max.:	60 °C
Temperatuur installatie min.:	-10 °C
Temperatuur installatie max.:	60 °C
Gebruikstemperatuur min.:	-20 °C
Gebruikstemperatuur max.:	60 °C



Montage-instructies



Technische informatie

De FiberManagement Plaat (FMP) in combinatie met de distributiemof is een ondergronds distributiepunt(DP). Deze is speciaal ontwikkeld voor maximaal 48 direct buried Fiber tot the Home kantaansluitkabels of buis. De FMP is ontwikkeld om scheiding aan te brengen tussen het civiele gedeelte en het lassen van de glasvezels. Het lassen gebeurt dus op een later moment. Met dit concept wordt het proces van civiel tot en met lassen geoptimaliseerd. Dit komt door de voorgemonteerde onderdelen, het compacte formaat en de eenvoudige installatie. Dit maakt de FMP bij uitstek geschikt als ondergrondse DP. De FMP is ook met window cut verkrijgbaar.