

Produktdatenblatt:

Haubenmuffe (MFD), 24 Fasern, HS, 6 Ausgänge, Loop, IP68

Haubenmuffe (MFD) - Kabel/Rohr Ausgang Ø 2,5 – 8,0 mm

- Flexibilität im FttH-Konzept.
- Multifunktionales Produkt
- Integrierte Zugentlastung pro Kabel/Rohr.
- Fenster Ausschneidemöglichkeit.
- Plug & Play-Installation.
- 2x 12 Schweißerschutzvorrichtungen Schrumpfschlauch Ø 2,4 mm x 45 mm
- Lieferumfang: Haubenmuffe, Abdichtungsmaterial



Haubenmuffe (MFD) zur Verbindung von Glasfaserkabeln und Aufnahme von Mikrorohren. Die Haubenmuffe erfüllt die Schutzart IP68. Abdichten und schließen erfolgt durch eine Dreh-Verriegelung. Die Haubenmuffe verfügt über 4x Eingänge und 6x Ausgänge mit integrierter Zugentlastung für Glasfaserkabel und Mikrorohre, mit einem Durchmesser von 2,5 bis 8,0 mm. Aufnahme von bis zu 24x Glasfasern und Spleiße verteilt auf 2x Spleißkassetten. Spleißschutz-Halter ist für Schrumpfschlauch Spleißschutz ausgelegt. Loop Funktion zur Kaskadierung (Fensterausschnitt) des Glasfaser Hauptkabel.



Maße: 360 x 190 mm (LxB)
 Gewicht: 1.300 g
 Farbe: Schwarz/Rot
 Lieferumfang: Haubenmuffe, Abdichtungsmaterial, Feuchtigkeitsabsorber
 Installationsart: Unterirdisch
 Schutzart: IP68
 Chemikalienbeständigkeit: Ja
 Vibrationsfestigkeit: Ja
 Stoßfestigkeit: IK09
 Halogenfrei: Ja
 Faseranzahl je Spleißkassette: 12
 Spleißkassetten Anzahl: 2
 Kaskadierbar (Loop Funktion): Ja
 Schlaufenlänge (Spleißkassette): 300 mm
 Biegeradius (Biegeradius): R = 22,5 mm
 Spleißschutz-Halter: Schrumpfschlauch
 Kabel/Rohr Eingang Eigenschaften: Sand-/Wasserdicht
 Kabel/Rohr Eingang Biegefestigkeit: Ja
 Kabel/Rohr Eingang Anzahl: 4
 Kabel/Rohr Eingang Ø: 2,5 – 8,0 mm
 Kabel/Rohr Ausgang Anzahl: 6
 Kabel/Rohr Ausgang Ø: 2,5 – 8,0 mm
 Gehäuseverschluss: Dreh-Verriegelung
 Norm: EN 124-1:2015 Gruppe 2
 Temperaturbereich Lagerung: -10 °C / +50°C
 Temperaturbereich Installation: -10 °C / +50°C
 Temperaturbereich In Benutzung: -20 °C / +60°C

Artikel-Nr.:	AT29292
EAN:	8712259357164
Preisgruppe:	710

Maße / Form

Produkt Länge:	360 mm
Produkt Breite:	190 mm

Produktdatenblatt:

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
Vibrationsfestigkeit:	Ja
Chemikalienbeständigkeit:	Ja
Vibrationen/Schärfegrad-Definition:	Ja
Norm:	EN 124-1:2015 Gruppe 2

Ausstattung

Netzebene:	3
Spleißkassette Anzahl:	2
Gehäuseverschluss:	Dreh-Verriegelung

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	50 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	50 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Die Haubenmuffe (MFD) ist erdverlegbar und eignet sich zum Verbinden oder Erweitern von FTTB/H Netzen in ländlichen Ausbaugebieten, bei den auf weiten Strecken im Verhältnis zur städtischen Umgebung wenige Teilnehmeranschlüsse erschlossen werden.