

Fiche technique du produit:

Manchon de capuchon (MFD), 24 fibres, HS, 6 sorties, Loop, IP68

- Décharge de traction intégrée par câble/tube.
- Contenu de la livraison : manchon de capuchon, matériau d'étanchéité

Manchon à capuchon (MFD) pour raccorder des câbles à fibres optiques et accueillir un logement pour microtubes. Le manchon à capuchon est conforme à l'indice de protection IP68. L'étanchéité et la fermeture sont assurées par un verrouillage rotatif. Le manchon à capuchon dispose de 4 entrées et 6 sorties avec décharge de traction intégrée pour les câbles à fibre optique et les microtubes, d'un diamètre de 2,5 à 8,0 mm. Il dispose d'un logement pour accueillir jusqu'à 24 fibres optiques et épissures réparties sur 2 cassettes d'épissure. Le support de protection des épissures est conçu pour une protection des épissures par gaine thermorétractable. Fonction boucle pour la mise en cascade (découpe de fenêtre) du câble principal à fibre optique.

Dimensions : 360 x 190 mm (L x l)

Poids : 1 300 g

Couleur : noir/rouge

Contenu de la livraison : manchon à capuchon, matériel d'étanchéité, absorbeur d'humidité

Type d'installation : souterraine

Indice de protection : IP68

Résistance aux produits chimiques : oui

Résistance aux vibrations : oui

Résistance aux chocs : IK09

Sans halogènes : oui

Nombre de fibres par cassette d'épissure : 12

Nombre de cassettes d'épissure : 2

Cascadable (fonction boucle) : oui

Longueur de boucle (cassette d'épissure) : 300 mm

Rayon de courbure (rayon de courbure) : R = 22,5 mm

Support de protection d'épissure : gaine thermorétractable

Caractéristiques de l'entrée de câble/conduit : étanche au sable/à l'eau

Résistance à la flexion de l'entrée de câble/conduit : oui

Nombre d'entrées de câble/conduit : 4

Ø de l'entrée de câble/conduit : 2,5 – 8,0 mm

Nombre de sorties de câble/conduit : 6

Ø de la sortie de câble/conduit : 2,5 – 8,0 mm

Fermeture du boîtier : verrouillage par rotation

Norme : EN 124-1:2015 groupe 2

Plage de température de stockage : -10 °C / +50 °C

Plage de température d'installation : -10 °C / +50 °C

Plage de température d'utilisation : -20 °C / +60 °C



Réf. d'article :	AT29292
EAN:	8712259357164
Groupe de prix:	710

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	360 mm
Largeur du produit:	190 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
Résistance aux vibrations:	Oui
Résistance aux produits chimiques:	Oui

Fiche technique du produit:

Définition des vibrations/degré de sévérité: Oui

Norme:

Équipement

Niveau de réseau: 3

Cassette d'épissure Nombre: 2

Fermeture du boîtier: Verrouillage par rotation

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.: -10 °C

Température de stockage max.: 50 °C

Température d'installation min.: -10 °C

Température d'installation max.: 50 °C

Température d'utilisation min.: -20 °C

Température d'utilisation max.: 60 °C