

Scheda tecnica del prodotto:

Boccola a calotta (MFD), 24 fibre, HS, 6 uscite, loop, IP68

- Scarico di tensione integrato per cavo/tubo.
- Fornitura: boccola a calotta, materiale di tenuta

Numero Ordine:  **AT29292**

EAN: 8712259357164

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	360 mm
Larghezza dei prodotti:	190 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni:	Sì
Resistente alle vibrazioni:	Sì
Resistenza agli agenti chimici:	Sì
Definizione di vibrazioni/grado di nitidezza:	Sì
Norma:	

Dotazione

Livello di rete:	3
Cassetta di giunzione Numero:	2
Chiusura dell'alloggiamento:	Chiusura a rotazione

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di stoccaggio min.:	-10 °C
Temperatura di stoccaggio max.:	50 °C
Temperatura di installazione min.:	-10 °C
Temperatura di installazione max.:	50 °C
Temperatura di esercizio min.:	-20 °C
Temperatura di esercizio max.:	60 °C



senza
alogeni