

Productgegevensblad:

Midi Fiber Dome (6v) 3-8mm (24HS)

Midi Fiber Dome

- Flexibiliteit in FttH concept.
- Multifunctioneel product.
- Geschikt voor kabel / buis diameters: Ø 3,0 mm – Ø 8,0 mm.
- Geïntegreerde trekontlasting per kabel / buis.
- Window Cut mogelijkheid.
- Plug & Play installatie.
- 2x 12 lasbeschermers heatshrink Ø 2,4 mm x 45 mm.
- Scope of delivery: midi fibre dome, sealing material

Hood sleeve (MFD) for connecting fibre optic cables and providing a slot for microducts. The hood sleeve complies with protection class IP68. Sealing and closure are achieved by means of a twist lock. The hood sleeve has 4x inputs and 6x outputs with integrated strain relief for fibre optic cables and microducts with a diameter of 2.5 to 8.0 mm. Has 2 slots for up to 24x fibre optics and splices distributed across 2x splice cassettes. Splice protection holder is designed for heat-shrinkable sleeving splice protection. Loop function for cascading (window cut-out) the main fibre optic cable.

Dimensions: 360 x 190 mm (LxW)

Weight: 1,300 g

Colour: Black/red

Scope of delivery: Hood sleeve, sealing material, moisture absorber

Installation type: Underground

Protection class: IP68

Chemical resistance: Yes

Vibration resistance: Yes

Impact resistance: IK09

Halogen-free: Yes

Number of fibres per splice cassette: 12

Number of splice cassettes: 2

Cascadable (loop function): Yes

Loop length (splice cassette): 300 mm

Bending radius (bending radius): R = 22.5 mm

Splice protection holder: Heat-shrink tubing

Cable/conduit entry properties: Sand/waterproof

Cable/conduit entry bend resistance: Yes

Number of cable/conduit entries: 4

Cable/conduit entry Ø: 2.5 – 8.0 mm

Number of cable/conduit exits: 6

Cable/conduit exit Ø: 2.5 – 8.0 mm

Housing closure: twist lock

Standard: EN 124-1:2015 Group 2

Storage temperature range: -10 °C / +50 °C

Installation temperature range: -10 °C / +50 °C

Operating temperature range: -20 °C / +60 °C



Montage-instructies



Technische informatie

Artikelnummer:  **AT29292**

EAN: 8712259357164

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 360 mm

Productbreedte: 190 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Trillingsbestendig: Ja

Productgegevensblad:

Chemische bestendigheid:	Ja
Definitie van trillingen/scherpte graad:	Ja
Norm:	EN 124-1:2015 Group 2

Uitrusting

Netniveau:	3
Spleißkassette Anzahl:	2
Behuizingssluiting:	Draaisluiting

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
---------------------	------

Opslag / Installatie / Gebruik

Temperatuur opslag min.:	-10 °C
Temperatuur opslag max.:	50 °C
Temperatuur installatie min.:	-10 °C
Temperatuur installatie max.:	50 °C
Gebruikstemperatuur min.:	-20 °C
Gebruikstemperatuur max.:	60 °C

ETIM Productklasse: Verdelers telecomunicatie

Uitvoering:	Verdeelkast
Montagewijze:	
Klemmenstrook, contactstrook, aansluitblok:	Nee
Max. aantal dubbele aders (DA):	
Bevestigingsmaat:	Overig
110-compatibel:	Nee
LSA:	Nee
SID:	
Materiaal:	Kunststof
Beschermingsgraad (IP):	IP68
Beschermingsgraad (NEMA):	
Kleur:	Zwart
Hoogte:	360 mm
Breedte:	190 mm
Diepte:	
Aantal in te bouwen aansluitrails:	
DIN-compatibel:	
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483:	

Productgegevensblad:

Compatibel met Grade3TV volgens XP-C
90-483:

Rendabel glasvezel aanleggen Glasvezel aanleggen in het buitengebied biedt enorme kansen. Als u het tenminste slim en efficiënt aanpakt. In overleg met experts uit de praktijk ontwikkelden we de Midi Fiber Dome. Op dit distributiepunt sluit u heel eenvoudig 1 tot 6 klanten aan. En vanwege de flexibele invoerpoorten behoudt de trendsettende aannemer zijn vrijheid met betrekking tot de keuze van een kabel of buizen systeem. Ook in service & beheer biedt dit vele mogelijkheden. Het resultaat blijft gelijk; niet harder maar efficiënter werken met verlaagde kosten (TCO) als eindresultaat. Nieuwe DAC-kabels met 12, 24 of 48 vezels begraaft u gewoon direct in de grond. Dat betekent: minder kosten en sneller werken. Flexibiliteit in FttH-concept Attema biedt de totaaloplossing voor de aanleg van glasvezel. Afhankelijk van de spreiding van woningen, kiest u de Midi Fiber Dome voor maximaal 6 aansluitingen, een distributiepunt voor maximaal 24 aansluitingen of een distributiepunt voor maximaal 48 aansluitingen. En omdat de montage zo gemakkelijk is, wordt FttH ook buiten de bebouwde kom rendabel.