

Fiche technique du produit:

Manchon de capuchon (MFD), 24 fibres, CSS, 6 sorties, Loop, IP68

- Décharge de traction intégrée par câble/tube.
- Contenu de la livraison : manchon de capuchon, matériau d'étanchéité

Manchon à capuchon (MFD) pour raccorder des câbles à fibres optiques et recevoir un logement pour des microtubes. Le manchon à capuchon est conforme à l'indice de protection IP68. L'étanchéité et la fermeture sont assurées par un verrouillage rotatif. Le manchon à capuchon dispose de 4 entrées et 6 sorties avec décharge de traction intégrée pour les câbles à fibre optique et les microtubes d'un diamètre de 2,5 à 8,0 mm. Il dispose d'un logement pour accueillir jusqu'à 24 fibres optiques et épissures réparties sur 2 cassettes d'épissure. Le support de protection d'épissure est conçu pour la protection d'épissure ANT Crimp et la mini-gaine thermorétractable. Fonction boucle pour la mise en cascade (découpe de fenêtre) du câble principal à fibre optique.

Dimensions : 360 x 190 mm (L x l)

Poids : 1 300 g

Couleur : noir/rouge

Contenu de la livraison : manchon à capuchon, matériau d'étanchéité, absorbeur d'humidité

Type d'installation : souterraine

Indice de protection : IP68

Résistance aux produits chimiques : oui

Résistance aux vibrations : oui

Résistance aux chocs : IK09

Sans halogènes : oui

Nombre de fibres par cassette d'épissure : 12

Nombre de cassettes d'épissure : 2

Cascadable (fonction boucle) : oui

Longueur de boucle (cassette d'épissure) : 300 mm

Rayon de courbure (rayon de courbure) : R = 22,5 mm

Support de protection d'épissure : sertissage ANT / mini-gaine thermorétractable

Caractéristiques de l'entrée de câble/conduit : étanche au sable/à l'eau

Résistance à la flexion de l'entrée de câble/conduit : oui

Nombre d'entrées de câble/conduit : 4

Ø de l'entrée de câble/conduit : 2,5 – 8,0 mm

Nombre de sorties de câble/conduit : 6

Ø de la sortie de câble/conduit : 2,5 – 8,0 mm

Fermeture du boîtier : verrouillage par rotation

Norme : EN 124-1:2015 groupe 2

Plage de température de stockage : -10 °C / +50 °C

Plage de température d'installation : -10 °C / +50 °C

Plage de température d'utilisation : -20 °C / +60 °C



Réf. d'article : **AT29293**

EAN: 8712259500317

Groupe de prix: 710

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 360 mm

Largeur du produit: 190 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Résistance aux vibrations: Oui

Résistance aux produits chimiques: Oui

Fiche technique du produit:

Définition des vibrations/degré de sévérité: Oui

Norme:

Équipement

Niveau de réseau: 3

Cassette d'épissure Nombre: 2

Fermeture du boîtier: Verrouillage par rotation

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.: -10 °C

Température de stockage max.: 50 °C

Température d'installation min.: -10 °C

Température d'installation max.: 50 °C

Température d'utilisation min.: -20 °C

Température d'utilisation max.: 60 °C