

Produktdatenblatt:

Haubenmuffe (MFD), 24 Fasern, HS, 4 Ausgänge, Loop, IP68

Haubenmuffe (MFD) - Kabel/Rohr Ausgang Ø 5,5 – 10,0 mm

- Flexibilität im FttH-Konzept.
- Multifunktionales Produkt
- Geeignet für Kabel-/Rohrdurchmesser: Ø 5,5 mm – Ø 10,0 mm.
- Integrierte Zugentlastung pro Kabel/Rohr.
- Fenster Ausschneidemöglichkeit.
- Plug & Play-Installation.
- 2x 12 Schweißerschutzvorrichtungen Schrumpfschlauch Ø 2,4 mm x 45 mm



Artikel-Nr.:  **AT29294**

EAN: 8712259541334

Preisgruppe: 710



Maße / Form

Produkt Länge: 360 mm

Produkt Breite: 190 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Vibrationsfestigkeit: Ja

Chemikalienbeständigkeit: Ja

Vibrationen/Schärfegrad-Definition: Ja

Ausstattung

Netzebene: 3

Spleißkassette Anzahl: 2

Gehäuseverschluss: Dreh-Verriegelung

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.: -10 °C

Temperatur Lagerung max.: 50 °C

Temperatur Installation min.: -10 °C

Temperatur Installation max.: 50 °C

Einsatztemperatur min.: -20 °C

Einsatztemperatur max.: 60 °C

Die Haubenmuffe (MFD) ist erdverlegbar und eignet sich zum Verbinden oder Erweitern von FTTB/H Netzen in ländlichen Ausbaubereichen, bei denen auf weiten Strecken im Verhältnis zur städtischen Umgebung wenige Teilnehmeranschlüsse erschlossen werden.

Produktdatenblatt:

Die Möglichkeit, 10 mm Rohre direkt einzuführen, macht es zur idealen Lösung für FTTB/
H Netze.