

Produktdatenblatt:

Haubenmuffe (MFD), 24 Fasern, HS, 4 Ausgänge, Loop, IP68

Haubenmuffe (MFD) - Kabel/Rohr Ausgang Ø 5,5 – 10,0 mm

- Flexibilität im FttH-Konzept.
- Multifunktionales Produkt
- Geeignet für Kabel-/Rohrdurchmesser: Ø 5,5 mm – Ø 10,0 mm.
- Integrierte Zugentlastung pro Kabel/Rohr.
- Fenster Ausschneidemöglichkeit.
- Plug & Play-Installation.
- 2x 12 Schweißerschutzvorrichtungen Schrumpfschlauch Ø 2,4 mm x 45 mm



Artikel-Nr.:  **AT29294**

EAN: 8712259541334



Maße / Form

Produkt Länge:	360 mm
Produkt Breite:	190 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
Vibrationsfestigkeit:	Ja
Chemikalienbeständigkeit:	Ja
Vibrationen/Schärfegrad-Definition:	Ja

Ausstattung

Netzebene:	3
Spleißkassette Anzahl:	2
Gehäuseverschluss:	Dreh-Verriegelung

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	50 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	50 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Die Haubenmuffe (MFD) ist erdverlegbar und eignet sich zum Verbinden oder Erweitern von FTTB/H Netzen in ländlichen Ausbaugebieten, bei denen auf weiten Strecken im Verhältnis zur städtischen Umgebung wenige Teilnehmeranschlüsse erschlossen werden. Die Möglichkeit, 10 mm Rohre direkt einzuführen, macht es zur idealen Lösung für FTTB/H Netze.