

Productgegevensblad:

Midi Fiber Dome (4v) 5,5-10mm (24HS)

Midi Fiber Dome

- Flexibiliteit in FttH concept.
- Multifunctioneel product.
- Geschikt voor kabel / buis diameters: Ø 5,5 mm – Ø 10,0 mm.
- Geïntegreerde trekantasting per kabel / buis.
- Window Cut mogelijkheid.
- Plug & Play installatie.
- 2x 12 lasbeschermers heatshrink Ø 2,4 mm x 45 mm.



Artikelnummer: **AT29294**

EAN: 8712259541334

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 360 mm

Productbreedte: 190 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Trillingsbestendig: Ja

Chemische bestendigheid: Ja

Definitie van trillingen/scherpte graad: Ja

Uitrusting

Netniveau: 3

Spleiškassette Anzahl: 2

Behuizingssluiting: Draaisluiting

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP68

Opslag / Installatie / Gebruik

Temperatuur opslag min.: -10 °C

Temperatuur opslag max.: 50 °C

Temperatuur installatie min.: -10 °C

Temperatuur installatie max.: 50 °C

Gebruikstemperatuur min.: -20 °C

Gebruikstemperatuur max.: 60 °C

ETIM Productklasse:

Glasvezel aftaldoos

Geschikt voor aantal vezels: 24

Soort koppeling: Fusie kabelsplitsing



Montage-instructies



Technische informatie

Productgegevensblad:

Materiaal:	Kunststof
Gescheiden compartimenten:	Nee
Afsluitbaar:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP68
Beschermingsgraad (NEMA):	

Rendabel glasvezel aanleggen Glasvezel aanleggen in het buitengebied biedt enorme kansen. Als u het tenminste slim en efficiënt aanpakt. In overleg met experts uit de praktijk ontwikkelden we de Midi Fiber Dome. Op dit distributiepunt sluit u heel eenvoudig 1 tot 6 klanten aan. En vanwege de flexibele invoerpoorten behoudt de trendsettende aannemer zijn vrijheid met betrekking tot de keuze van een kabel of buizen systeem. Ook in service & beheer biedt dit vele mogelijkheden. Het resultaat blijft gelijk; niet harder maar efficiënter werken met verlaagde kosten (TCO) als eindresultaat. Nieuwe DAC-kabels met 12, 24 of 48 vezels begraaf je gewoon direct in de grond. Dat betekent: minder kosten en sneller werken. Flexibiliteit in FttH-concept Attema biedt de totaaloplossing voor de aanleg van glasvezel. Afhankelijk van de spreiding van woningen, kiest u de Midi Fiber Dome voor maximaal 6 aansluitingen, een distributiepunt voor maximaal 24 aansluitingen of een distributiepunt voor maximaal 48 aansluitingen. En omdat de montage zo gemakkelijk is, wordt FttH ook buiten de bebouwde kom rendabel.