

Produktdatenblatt:

FlexBox, Spleiss – Spleiss Variante, 16 Spleisskassetten

Gebäudeverteiler (BEP) FlexBox

- Modular aufgebauter und erweiterbarer Glasfaser-Gebäudeverteiler, montiert
- Übergangslos aneinanderreihbar ohne IP- oder IK-Verlust
- Diverses Zubehör zum flexiblen Aufbau für verschiedene Anwendungen z.B. optionale Wandmodule, Profilhalbzylinderschloss oder U-Form zur nahtlosen Erweiterung der Gehäuse
- Auch als Glasfaser-Abschlusspunkt nutzbar
- Schliessung über Torx-Schrauben, optional über Profilhalbzylinderschloss
- Inklusive Beschriftungsfelder



Artikel-Nr.:  **4240029**

E-Nr: 866800013

EAN: 4013456592896

Maße / Form

Produkt Länge: 289 mm

Produkt Tiefe: 136 mm



Montageanleitungen

Ausstattung

Netzebene: 3 / 4

Kabelsammelhalter: 7

Spleisskassette Anzahl: 16

Wandmodul A: 5x M20/M25 Prägung und Loop Prägung

Wandmodul B: 1x M20/M25 Prägung und Einführung für Kabel/Patchkabel

Wandmodul C: 0x M20/M25 Prägung und 48x 2.8 – 7.0 mm Rohr

Wandmodul D: 0x M20/M25 Prägung und 16x 10.0 mm Rohr

Wandmodul E: 0x Verbinder zur Kombination von Gehäusen

Wandmodul F: 0x M20/M25 Prägung und 48x SC/SX, LC/DX Kupplungen

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.: -10 °C

Temperatur Lagerung max.: 60 °C

Temperatur Installation min.: -10 °C

Temperatur Installation max.: 60 °C

Der Gebäudeverteiler FlexBox ist eine vielseitige Lösung für Glasfaseranwendungen, die sich flexibel an nahezu alle Anforderungen im Gebäude anpassen lässt. Mit sieben verschiedenen Seitenwänden, die in sieben unterschiedlichen Positionen angebracht werden können, ermöglicht die FlexBox eine individuelle Anpassung an die baulichen Gegebenheiten vor Ort. Ob in Mehrfamilienhäusern oder gewerblichen Gebäuden – die

Produktdatenblatt:

FlexBox verbindet höchste Zuverlässigkeit gepaart mit modularem Design. Darüber hinaus kann die FlexBox sowohl als Übergabepunkt und als Glasfaser-Abschlusspunkt dienen. Eine zusätzliche Abdeckung schützt den Bereich, während das Wandmodul F eine saubere Trennung gewährleistet.

- Als Glasfaser-Abschlusspunkt, Distributionspunkt oder Spleissverteiler einsetzbar
- Aktive Trennung
- Modularer Aufbau mit insgesamt 6 verschiedenen, nahtlos kombinierbaren Wandmodu
- Die einzelnen Gehäuse sind nahtlos miteinander verschachtelbar
- Verschlussbar mittels Torx-Schraube und einem optionalen Profilhalbzylinder, plombierbar
- Nach oben aus dem Gehäuse anschliessbar
- Splitterhalter durch Kabelsammelhalter
- Inklusive Beschriftungsfelder
- Schutzklasse IP 54, IK 08