

Fiche technique du produit:

FlexBox, épissure - variante épissure, 16 cassettes d'épissure

Boîtier de raccordement domestique (BEP) FlexBox

- Distributeur de fibres optiques pour bâtiments, modulaire et extensible, monté
- Possibilité d'enchaînement sans transition sans perte d'IP ou d'IK
- Divers accessoires pour un montage flexible pour différentes applications, par ex. modules muraux en option, serrure demi-cylindre profilée ou forme en U pour une extension sans faille des boîtiers
- Peut également être utilisé comme point de terminaison de la fibre optique
- Fermeture par vis Torx, en option par serrure demi-cylindre profilée
- Champs d'inscription inclus



Réf. d'article : ➔ **4240029**

E-No 866800013

EAN: 4013456592896

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 289 mm

Profondeur du produit: 136 mm

Équipement

Niveau de réseau: 3 / 4

Support de câbles: 7

Cassette d'épissure Nombre: 16

Module mural A: 5x M20/M25 gaufrage et loop gaufrage

Module mural B: 1x M20/M25 estampage et introduction pour câble/câble patch

Module mural C:

Module mural D: 0x M20/M25 estampage et 16x 10.0 mm tube

Module mural E: 0x connecteur pour combiner des boîtiers

Module mural F:

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.: -10 °C

Température de stockage max.: 60 °C

Température d'installation min.: -10 °C

Température d'installation max.: 60 °C

Le répartiteur d'immeuble FlexBox est une solution polyvalente pour les applications de fibre optique, qui s'adapte de manière flexible à presque toutes les exigences du bâtiment. Avec sept parois latérales différentes qui peuvent être placées dans sept positions différentes, la FlexBox permet une adaptation individuelle aux conditions de construction sur place. Que ce soit dans des immeubles collectifs ou des bâtiments commerciaux, le FlexBox allie une fiabilité maximale à un design modulaire. En outre, la FlexBox peut servir à la fois de point de transfert et de point de terminaison de la fibre optique. Un couvercle supplémentaire protège la zone, tandis que le module mural F



Instructions de montage

Fiche technique du produit:

garantit une séparation nette.

- Utilisable comme point de terminaison de la fibre optique, point de distribution ou répartiteur d'épissures
- Séparation active
- Structure modulaire avec un total de 6 modules muraux différents pouvant être combinés sans problème
- Les différents boîtiers peuvent être imbriqués les uns dans les autres sans soudure
- Verrouillable au moyen d'une vis Torx et d'un demi-cylindre profilé en option, plombable
- Raccordable par le haut du boîtier
- Support d'éclats par le biais d'un collecteur de câbles
- Champs d'inscription inclus
- Classe de protection IP 54, IK 08