

Produktdatenblatt:

GfK Netzverteiler (NVt), bis zu 576 Fasern, 48 Ausgänge, Loop, IP54

Glasfaser-Netzverteiler aus Kunststoff

- Lieferumfang: Gf-NVt Gehäuse, Gf-NVt Sockel, 24x Mikrorohrhalterung, Mischer, Kabelüberlängenablage, Loop
- Selbsttragende Kunststoffgehäuse aus duroplastischem Polyester
- schwenkbarer Spleißkassettenbereich
- C-Schiene im Sockel zur Verbundabfangung
- Schwenk-Drehverschluss mit Dreipunktschließung
- Mikrorohraufnahme für bis zu 48 Mikrorohren 7-12 mm
- Aufnahmemöglichkeit von bis zu 48 Spleißkassetten 4 mm
- geriffelte Front, dadurch erschwerte Plakatierung
- Gehäuse mit Sollbruchstelle



Artikel-Nr.:	⇒ 4231011
EAN:	4013456582460
Preisgruppe:	710



Maße / Form

Produkt Breite:	345 mm
Produkt Tiefe:	240 mm



Montageanleitungen

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
Vibrationsfestigkeit:	Ja
Chemikalienbeständigkeit:	Ja
Vibrationen/Schärfegrad-Definition:	Ja

Ausstattung

Netzebene:	3
Spleißkassette Anzahl:	1
Faseranzahl (max.):	576
Größe Mikrorohr (max.):	12 mm

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP54
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	50 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	50 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Produktdatenblatt:

Der Glasfaser-Netzverteiler (Gf-NVt) ist der Distributionspunkt der Glasfaser zwischen PoP und Haus. Er ist für die oberirdische Distribution zu nutzen, da er witterungsfest ist. Er bietet die Möglichkeit ohne Erdarbeiten auch spätere Spleißarbeiten durchzuführen. Auch ist das spätere Einblasen von Verzweigerkabeln kein Problem.

- Einsetzbar im Point-to-Point und PON (Passiv Optical Network) Netz
- Ideal zur oberirdischen Distribution von Glasfasernetzen
- Einsatz von 4 mm und 8 mm Spleißkassetten