

Produktdatenblatt:

GfK Netzverteiler (NVt), bis zu 1.728 Fasern, 96 Ausgänge, Loop, IP54

Glasfaser-Netzverteiler aus Kunststoff

- Lieferumfang: Gf-NVt Gehäuse, Gf-NVt Sockel, 48x Mikrorohrhalterung, Mischer, Kabelüberlängenablage, Loop, 2 Energieketten
- Selbsttragende Kunststoffgehäuse aus duroplastischem Polyester
- Fugenlos aneinanderreihbar
- Öffnungswinkel der Tür variabel 90° oder 130°
- Schwenk-Drehverschluss mit Dreipunktschließung
- Mikrorohraufnahme für bis zu 96 Mikrorohren 7-12 mm
- Aufnahmemöglichkeit von bis zu 144 Spleißkassetten 4 mm
- Energiekettenverbindung zwischen Tür und Gehäuse
- Gehäuse mit Sollbruchstelle



Artikel-Nr.:	⇒ 4231012
EAN:	4013456582477
Preisgruppe:	710



Maße / Form

Produkt Breite:	785 mm
Produkt Tiefe:	324 mm



Montageanleitungen

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
Vibrationsfestigkeit:	Ja
Chemikalienbeständigkeit:	Ja
Vibrationen/Schärfegrad-Definition:	Ja

Ausstattung

Netzebene:	3
Spleißkassette Anzahl:	1
Faseranzahl (max.):	1728
Größe Mikrorohr (max.):	12 mm

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP54
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	50 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	50 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Produktdatenblatt:

Der Glasfaser-Netzverteiler (Gf-NVt) ist der Distributionspunkt der Glasfaser zwischen PoP und Haus. Er ist für die oberirdische Distribution zu nutzen, da er witterungsfest ist. Er bietet die Möglichkeit ohne Erdarbeiten auch spätere Spleißarbeiten durchzuführen. Auch ist das spätere Einblasen von Verzweigerkabeln kein Problem.

- Einsetzbar im Point-to-Point und PON (Passiv Optical Network) Netz
- Ideal zur oberirdischen Distribution von Glasfasernetzen
- Einsatz von 4 mm und 8 mm Spleißkassetten