

Scheda tecnica del prodotto:

Scatola di distribuzione per edifici (BEP) Compact, scatola vuota

- Ambito di consegna: alloggiamento
- Distribuzione del cavo in fibra ottica in ingresso tra le diverse unità abitative
- Coperchi separati per le zone dei cavi del fornitore e del cliente
- Segmenti di fornitori e di clienti separabili
- Serratura a vite Torx, profilo opzionale mezzo cilindro
- Allacciamento di un massimo di 16 abitazioni
- Campi di etichettatura
- Scarico della trazione per tubazioni, blocchi del gas, cavi di accesso per fornitori e clienti



Numero Ordine:	4231035
E-No:	866800003
EAN:	4013456590076
Spedizione:	5

senza
alogeni

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	230 mm
Larghezza dei prodotti:	200 mm
Profondità dei prodotti:	70 mm



Dati di pianificazione

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni:	Sì
----------------	----

Dotazione

Livello di rete:	3 / 4
Cassetta di giunzione Numero:	2
Numero di fibre:	32
Taglia microtubo:	12 mm

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP54
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di stoccaggio min.:	-10 °C
Temperatura di stoccaggio max.:	60 °C
Temperatura di installazione min.:	-10 °C
Temperatura di installazione max.:	60 °C
Temperatura di esercizio min.:	-20 °C
Temperatura di esercizio max.:	60 °C

- Distribuzione del cavo in ingresso su più unità abitative
- Allacciamento di un massimo di 16 unità abitative
- Bloccaggio tramite vite Torx o semicilindro profilato

Scheda tecnica del prodotto:

- Campi di etichettatura
- Scarico della trazione per tubi e cavi
- Design compatto
- Coperchi separati per le zone dei cavi del fornitore e del cliente