


Productgegevensblad:

Gebouw Overname Punt Gf-AP 16, 9 LC/APC-DX, Shutter

Gebouw Overname Punt

- Inhoud levering: behuizing.
- Verdeling van de inkomende glasvezelkabel naar de afzonderlijke wooneenheden.
- Scheiding van de toegang voor provider- en klantkabels door middel van afzonderlijke afdekkingen.
- Provider- en klantsegmenten kunnen afzonderlijk worden verzegeld.
- Vergrendeling via Torx-schroef, optioneel via halfcilinder profiel.
- Aansluiting van maximaal 16 wooneenheden voor niet-gesubsidieerde uitrol.
- Etiketteringsvelden.
- Trekontlasting voor buizen, gasblocks, provider- en klantkabels.



House connection point HÜP, fibre optic termination point for up to 16 residential units
Wall distributor, floor distributor, distribution box

Flexible housing can be used as a splice splice distributor or splice patch distributor

General requirements for the house transfer point:

Separation of network levels 3 and 4 by separate covers

Can be sealed with Torx screw or profile half cylinder

Sealable

Integrated splitter holder

Up to 16 LC-DX couplings

Oversize management

Gas stopper slot

7 or 10 mm microtube slot

Requirements for the Gf-AP16:

Housing protection class: IP55 (EN60529 4:1992)

IK protection class: IK08 (DIN EN 50102)

Splice cassettes: 2 pieces for 16 crimp splice protectors each

Coupling holder: 9 pieces LC/APC-DX

Temperature range:

Storage: -10°C to 60°C

Installation: -10°C to 60°C

Operation -10°C to 60°C

Dimensions:

Length: 230 mm

Width: 200 mm

Depth: 70 mm

Environmental conditions: ROHS compatible design

Housing: recyclable

Interior: recyclable

Leading brand: GF-AP16, item number 4231041



Technische informatie

Artikelnummer: **⇒ 4231041**

EAN: 4013456589803

Verpakkingshoeveelheid: 5

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 230 mm

Productbreedte: 200 mm

Productdiepte: 70 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Productgegevensblad:

Uitrusting

Netniveau:	3 / 4
Spleißkassette Anzahl:	2
Aantal vezels:	32
Afmetingen microbuis:	12 mm

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP54
---------------------	------

Opslag / Installatie / Gebruik

Temperatuur opslag min.:	-10 °C
Temperatuur opslag max.:	60 °C
Temperatuur installatie min.:	-10 °C
Temperatuur installatie max.:	60 °C
Gebruikstemperatuur min.:	-20 °C
Gebruikstemperatuur max.:	60 °C

ETIM Productklasse:

Verdeler telecommunicatie

Uitvoering:	Wandverdeler
Montagewijze:	Opbouw
Klemmenstrook, contactstrook, aansluitblok:	Nee
Max. aantal dubbele aders (DA):	
Bevestigingsmaat:	Overig
110-compatibel:	Nee
LSA:	Nee
SID:	
Materiaal:	Kunststof
Beschermingsgraad (IP):	IP54
Beschermingsgraad (NEMA):	
Kleur:	Wit
Hoogte:	230 mm
Breedte:	200 mm
Diepte:	70 mm
Aantal in te bouwen aansluitrails:	16
DIN-compatibel:	Nee
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483:	Nee
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483:	Nee

Productgegevensblad:

Het Gebouw Overname Punt wordt gebruikt als glasvezelverdeler voor gebouwen of verdiepingen. Er kunnen tot en met 16 wooneenheden per verdieping aangesloten worden. Het kan worden gebruikt als een splice-patch verdeler met koppelingen of als een splice-splice verdeler. Dankzij de IK08-bescherming en het aantrekkelijke ontwerp past het Gebouw Overname Punt perfect in zijn omgeving.

- Distributie van de binnenkomende kabel naar meerdere wooneenheden.
- Aansluiting van maximaal 16 wooneenheden.
- Vergrendeling via Torx-schroef of half cilinder profiel.
- Etiketteringsvelden.
- Trekontlasting voor buizen en kabels.
- Compact ontwerp.
- Scheiding van de toegang voor provider- en klant kabels door middel van afzonderlijke afdekkingen.