


## Productgegevensblad:

# Gebouw Overname Punt Gf-AP 16, 10 LC/APC-DX, Shutter

## Gebouw Overname Punt

- Inhoud levering: behuizing.
- Verdeling van de inkomende glasvezelkabel naar de afzonderlijke wooneenheden.
- Scheiding van de toegang voor provider- en klantkabels door middel van afzonderlijke afdekkingen.
- Provider- en klantsegmenten kunnen afzonderlijk worden verzegeld.
- Vergrendeling via Torx-schroef, optioneel via halfcilinder profiel.
- Aansluiting van maximaal 16 wooneenheden voor niet-gesubsidieerde uitrol.
- Etiketteringsvelden.
- Trekontlasting voor buizen, gasblocks, provider- en klantkabels.



House connection point HÜP, fibre optic termination point for up to 16 residential units  
Wall distributor, floor distributor, distribution box

Flexible housing can be used as a splice splice distributor or splice patch distributor

General requirements for the house transfer point:

Separation of network levels 3 and 4 by separate covers

Can be sealed with Torx screw or profile half cylinder

Sealable

Integrated splitter holder

Up to 16 LC-DX couplings

Oversize management

Gas stopper slot

7 or 10 mm microtube slot

Requirements for the Gf-AP16:

Housing protection class: IP55 (EN60529 4:1992)

IK protection class: IK08 (DIN EN 50102)

Splice cassettes: 2 pieces for 16 crimp splice protectors each

Coupling holder: 10 pieces LC/APC-DX

Temperature range:

Storage: -10°C to 60°C

Installation: -10°C to 60°C

Operation: -10°C to 60°C

Dimensions:

Length: 230 mm

Width: 200 mm

Depth: 70 mm

Environmental conditions: ROHS-compliant design

Housing: recyclable

Interior: recyclable

Leading brand: GF-AP16, item number 4231042



Technische informatie

**Artikelnummer:** **⇒ 4231042**

**EAN:** 4013456589834

**Verpakkingshoeveelheid:** 5

## Afmetingen / Vorm

Productlengte: 230 mm

Productbreedte: 200 mm

Productdiepte: 70 mm

## Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

## Productgegevensblad:

### Uitrusting

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Netniveau:             | 3 / 4 |
| Spleißkassette Anzahl: | 2     |
| Aantal vezels:         | 32    |
| Afmetingen microbuis:  | 12 mm |

### Keuringen / Certificeringen

|                     |      |
|---------------------|------|
| Beschermingsklasse: | IP54 |
|---------------------|------|

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Temperatuur opslag min.:      | -10 °C |
| Temperatuur opslag max.:      | 60 °C  |
| Temperatuur installatie min.: | -10 °C |
| Temperatuur installatie max.: | 60 °C  |
| Gebruikstemperatuur min.:     | -20 °C |
| Gebruikstemperatuur max.:     | 60 °C  |

### ETIM Productklasse:

### Verdeler telecommunicatie

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Uitvoering:                                  | Wandverdeler |
| Montagewijze:                                | Opbouw       |
| Klemmenstrook, contactstrook, aansluitblok:  | Nee          |
| Max. aantal dubbele aders (DA):              |              |
| Bevestigingsmaat:                            | Overig       |
| 110-compatibel:                              | Nee          |
| LSA:                                         | Nee          |
| SID:                                         |              |
| Materiaal:                                   | Kunststof    |
| Beschermingsgraad (IP):                      | IP54         |
| Beschermingsgraad (NEMA):                    |              |
| Kleur:                                       | Wit          |
| Hoogte:                                      | 230 mm       |
| Breedte:                                     | 200 mm       |
| Diepte:                                      | 70 mm        |
| Aantal in te bouwen aansluitrails:           | 16           |
| DIN-compatibel:                              | Nee          |
| Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483: | Nee          |
| Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483: | Nee          |

## Productgegevensblad:

Het Gebouw Overname Punt wordt gebruikt als glasvezelverdeler voor gebouwen of verdiepingen. Er kunnen tot en met 16 wooneenheden per verdieping aangesloten worden. Het kan worden gebruikt als een splice-patch verdeler met koppelingen of als een splice-splice verdeler. Dankzij de IK08-bescherming en het aantrekkelijke ontwerp past het Gebouw Overname Punt perfect in zijn omgeving.

- Distributie van de binnenkomende kabel naar meerdere wooneenheden.
- Aansluiting van maximaal 16 wooneenheden.
- Vergrendeling via Torx-schroef of half cilinder profiel.
- Etiketteringsvelden.
- Trekontlasting voor buizen en kabels.
- Compact ontwerp.
- Scheiding van de toegang voor provider- en klantka­bels door middel van afzonderlijke afdekkingen.