


Fiche technique du produit:

Point de raccordement d'immeuble GF-AP 16, 12 LC/APC-DX, Shutter

Point de terminaison en fibre optique (Gf-AP)

- Contenu de la livraison : boîtier, raccord
- Répartition du câble à fibres optiques entrant entre les différentes unités d'habitation
- Séparation des zones de câble fournisseur et de câble client par des caches séparés
- Segments de fournisseurs et de clients plombables séparément
- Fermeture par vis Torx, en option par demi-cylindre profilé
- Raccordement jusqu'à 15 unités d'habitation en cas d'extension non subventionnée
- Zones d'inscription
- Décharge de traction pour les tubes, les bloqueurs de gaz, les câbles du fournisseur d'accès et du client



Point de raccordement du bâtiment HÜP, point de terminaison fibre optique pour jusqu'à 16 logements

Répartiteur mural, répartiteur d'étage, boîtier de distribution

Boîtier flexible pouvant être utilisé comme répartiteur d'épissures ou répartiteur de patchs d'épissures

Exigences générales pour le point de transfert domestique :

Séparation des niveaux de réseau 3 et 4 par des couvercles séparés

Verrouillable à l'aide d'une vis Torx ou d'un demi-cylindre profilé

Plombable

Support de répartiteur intégré

Jusqu'à 16 accouplements LC-DX

Gestion des surlongueurs

Logement pour le bloqueur de gaz

Entrée pour microtube de 7 ou 10 mm

Exigences pour le Gf-AP16 :

Indice de protection du boîtier : IP55 (EN60529 4:1992)

Indice de protection IK : IK08 (DIN EN 50102)

Cassettes d'épissure : 2 pièces pour 16 protections d'épissure à sertir chacune

Logement de connecteurs : 12 pièces LC/APC-DX

Plage de température :

Stockage : -10 °C à 60 °C

Installation : -10 °C à 60 °C

Fonctionnement : -10 °C à 60 °C

Dimensions :

Longueur : 230 mm

Largeur : 200 mm

Profondeur : 70 mm

Conditions environnementales : conception compatible ROHS

Boîtier : recyclable

Intérieur : recyclable

Marque principale : GF-AP16, référence 4231044



Instructions de montage

Réf. d'article : **4231044**

EAN: 4013456589896

Expédition: 5

Groupe de prix: 720

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 230 mm

Largeur du produit: 200 mm

Profondeur du produit: 70 mm

Fiche technique du produit:

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Équipement

Niveau de réseau:	3 / 4
Cassette d'épissure Nombre:	2
Nombre de fibres (max.):	32
Taille du microtube (max.):	12 mm

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP54
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	60 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	60 °C
Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	60 °C

Le point de terminaison de la fibre optique est le point final de la ligne de fibre optique en tant que transition vers le réseau de l'immeuble. Il sert de protection mécanique de l'épissure avec une unité de terminaison de fibre compacte pour la répartition des fibres sur les raccords et les unités d'habitation. Le point de terminaison en fibre optique Gf-AP 16 peut également être utilisé comme répartiteur d'immeuble ou d'étage. Il peut être utilisé comme point de distribution pour jusqu'à 16 unités d'habitation par étage. Il peut être utilisé comme répartiteur d'épissures avec raccords ou comme répartiteur d'épissures. Grâce à sa protection IK08 et à son design agréable, il s'adapte à son environnement.

- Répartition du câble entrant sur plusieurs unités d'habitation
- Raccordement de jusqu'à 16 unités d'habitation
- Fermeture par vis Torx ou par demi-cylindre profilé
- Zones d'inscription
- Décharge de traction pour les tubes et câbles
- Design compact
- Séparation des zones de câble fournisseur et de câble client par des caches séparés