

Scheda tecnica del prodotto:

Alloggiamento vuoto FlexBox

Scatola di distribuzione per edifici (BEP) FlexBox

- Distributore di edifici in fibra ottica modulare ed espandibile, assemblato
- Possono essere collegati tra loro senza soluzione di continuità senza perdita di IP o IK
- Vari accessori per un'installazione flessibile per diverse applicazioni, ad esempio moduli a parete opzionali, chiusura a semicilindro del profilo o forma a U per un'estensione senza soluzione di continuità dell'alloggiamento
- Può essere utilizzato anche come punto di terminazione della fibra ottica
- Bloccaggio tramite viti Torx, in opzione tramite serratura a mezzo cilindro del profilo
- Compresi i campi per l'etichettatura



Numero Ordine:  **4240020**

EAN: 4013456592124

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	560 mm
Larghezza dei prodotti:	289 mm
Profondità dei prodotti:	136 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni: Sì

Dotazione

Livello di rete:	3 / 4
Cassetta di giunzione Numero:	1
Numero di fibre:	576
Modulo a parete A:	6x M20/M25 Prägung und Loop Prägung
Modulo a parete B:	0x M20/M25 goffratura e ingresso per cavo/patch cable
Modulo a parete C:	
Modulo parete D:	0x M20/M25 goffratura e 16x tubo da 10.0 mm
Modulo a parete E:	0x connettore per la combinazione di involucri
Modulo a parete F:	

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di stoccaggio min.:	-10 °C
Temperatura di stoccaggio max.:	60 °C
Temperatura di installazione min.:	-10 °C
Temperatura di installazione max.:	60 °C

senza
alogeni



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio min.:	-20 °C
Temperatura di esercizio max.:	60 °C

Il distributore per edifici FlexBox è una soluzione versatile per le applicazioni in fibra ottica che può essere adattata in modo flessibile a quasi tutti i requisiti dell'edificio. Con sette diversi pannelli laterali che possono essere montati in sette diverse posizioni, il FlexBox può essere personalizzato per adattarsi alle condizioni strutturali del sito. Che si tratti di condomini o edifici commerciali, il FlexBox combina la massima affidabilità con un design modulare. Inoltre, il FlexBox può essere utilizzato sia come punto di trasferimento che come punto di terminazione della fibra ottica. Una copertura aggiuntiva protegge l'area, mentre il modulo a parete F assicura una separazione pulita.

- Può essere utilizzato come punto di terminazione della fibra ottica, punto di distribuzione o distributore di giunzioni.
- Separazione attiva
- Design modulare con un totale di 6 diversi moduli a parete combinabili tra loro.
- Le singole custodie possono essere annidate l'una nell'altra senza soluzione di continuità
- Può essere bloccato con una vite Torx e un semicilindro a profilo opzionale, sigillabile
- Collegabile dall'alto dell'alloggiamento
- Supporto dello splitter attraverso il supporto del raccoglitore di cavi
- Compresi i campi per l'etichettatura
- Classe di protezione IP 54, IK 08