

Produktdatenblatt:

FlexBox Connect Spleiß-Spleiß, 192F, 48x LC/DX, Überlängenablage, Glasfaser-Gebäudeverteiler

Glasfaser-Gebäudeverteiler FlexBox Connect

- Konfigurierbar mit Konfigurator KAISER ConfiX für FlexBox Connect
- Modular aufgebauter und erweiterbarer Glasfaser-Gebäudeverteiler, montiert
- Übergangslos aneinanderreihbar ohne IP- oder IK-Verlust
- Diverses Zubehör zum flexiblen Aufbau für verschiedene Anwendungen z.B. optionale Wandmodule, Profilhalbzylinderschloss oder U-Form zur nahtlosen Erweiterung der Gehäuse
- Auch als Glasfaser-Abschlusspunkt / Hausübergabepunkt nutzbar
- Schließung über Torx-Schrauben, optional über Profilhalbzylinderschloss
- Inklusive Beschriftungsfelder

Die KAISER FlexBox Connect: Modular gedacht, digital geplant! Mit unserem Online-Konfigurator KAISER ConfiX haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Glasfaserprojekte. Der Online-Konfigurator macht es möglich, die FlexBox Connect inklusive aller Module genau so zu planen, wie sie für Ihr Projekt benötigt wird. Vom kompakten Verteiler für wenige Wohneinheiten bis hin zum groß dimensionierten Gebäudeverteiler.

>> Zum Konfigurator KAISER ConfiX



Montageanleitungen

Artikel-Nr.: **⇒ 4240023**

EAN: 4013456592155

Preisgruppe: 720

Maße / Form

Produkt Länge: 560 mm

Produkt Breite: 289 mm

Produkt Tiefe: 136 mm

Ausstattung

Netzebene: 3 / 4

Kabelsammelhalter: 7

Spleißkassette Anzahl: 32

Wandmodul A: 5x M20/M25 Prägung und Loop Prägung

Wandmodul B: 0x M20/M25 Prägung und Einführung für Kabel/Patchkabel

Wandmodul C: 1x M20/M25 Prägung und 48x 2,8 – 7,0 mm Rohr

Wandmodul D: 0x M20/M25 Prägung und 16x 10,0 mm Rohr

Wandmodul E: 0x Verbinder zur Kombination von Gehäusen

Wandmodul F: 1x M20/M25 Prägung und 48x SC/SX, LC/DX Kupplungen

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.: -10 °C

Produktdatenblatt:

Temperatur Lagerung max.:	60 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Der Glasfaser-Gebäudeverteiler FlexBox Connect ist eine vielseitige Lösung für Glasfaseranwendungen, die sich flexibel an nahezu alle Anforderungen im Gebäude anpassen lässt. Mit sieben verschiedenen Seitenwänden, die in sieben unterschiedlichen Positionen angebracht werden können, ermöglicht die FlexBox eine individuelle Anpassung an die baulichen Gegebenheiten vor Ort. Ob in Mehrfamilienhäusern oder gewerblichen Gebäuden – die FlexBox Connect verbindet höchste Zuverlässigkeit gepaart mit modularem Design. Darüber hinaus kann die FlexBox Connect sowohl als Hausübergabepunkt (HÜP) und als Glasfaser-Abschlusspunkt dienen. Eine zusätzliche Abdeckung schützt den Bereich der Netzebene 3, während das Wandmodul F eine saubere Trennung zwischen den Netzebenen 3 und 4 gewährleistet.

- Als Glasfaser-Abschlusspunkt, Distributionspunkt oder Spleißverteiler einsetzbar
- Aktive Trennung der Netzebene 3 und 4
- Modularer Aufbau mit insgesamt 6 verschiedenen, nahtlos kombinierbaren Wandmodulen
- Die einzelnen Gehäuse sind nahtlos miteinander kaskadierbar
- Verschließbar mittels Torx-Schraube und einem optionalen Profilhalbzylinder, plombierbar
- NE4 nach oben aus dem Gehäuse anschließbar
- Splitterhalter durch Kabelsammelhalter
- Inklusive Beschriftungsfelder
- Schutzklasse IP 54, IK 08