

Produktdatenblatt:

Abdeckung Spleißkassette

Glasfaserkassetten

· Lieferumfang: 1x Abdeckung 2 mm

Schutzabdeckung für Fasern und Spleiße in der Spleißkassette. Werkzeuglose Montage.
Laser Warnzeichen auf der Oberseite.

Maße: 150 x 110 x 2 mm

Farbe: Grau

Lieferumfang: 1x Abdeckung (2 mm)

Höhe: 2 mm

Halogenfrei: Ja

Befestigungsmöglichkeiten: Auf Universal Spleißkassette

Temperaturbereich Lagerung: -10 °C / +50°C

Temperaturbereich Installation: -10 °C / +60°C

Temperaturbereich In Benutzung: -20 °C / +60°C



Artikel-Nr.:	⇒ AT29003
EAN:	8712259291901
Versand:	25
Preisgruppe:	710

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	50 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Um auf die Nachfrage des Marktes einzugehen, hat Attema ein innovatives Glasfasermanagementsystem mit Spleißkassetten entwickelt. Der universelle Charakter spiegelt sich vor allem in der einfachen Klickbefestigung auf eine Standard Montageschiene wodurch es in jedem Gehäuse geeignet ist.