

Fiche technique du produit:

Cassette d'épissure, CSS, 48 épissures, avec support

· Contenu de la livraison : cassette, support

Supports pour cassettes d'épissure avec logement pour des cassettes d'épissure de 4 mm. 4 cassettes d'épissure prémontées sur le support. Le montage s'effectue sur un rail de montage. Les cassettes d'épissure s'encliquettent dans le logement. Rangement pour protection d'épissure ANT Crimp et mini-gaine thermorétractable. Logement pour jusqu'à 12 fibres optiques et épissures par cassette d'épissure.

Dimensions : 150 x 110 x 4 mm

Couleur : gris

Contenu de la livraison : 2 cassettes d'épissure (8 mm) prémontées sur le support

Nombre de fibres : 48

Nombre de cassettes d'épissure : 4.

Hauteur des cassettes d'épissure : 4 mm.

Support de protection d'épissure : épissure ANT Crimp / mini-gaine thermorétractable.

Longueur de boucle : 300 mm (cassette d'épissure).

Rayon de courbure : $R = 30$ mm (cassette d'épissure)

Sans halogènes : oui

Possibilités de fixation : rail de montage

Plage de température de stockage : -10 °C / $+50$ °C

Plage de température d'installation : -10 °C / $+60$ °C

Plage de température d'utilisation : -20 °C / $+60$ °C



Données de planification

Réf. d'article : **AT29004**

EAN: 8712259291925

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 150 mm

Largeur du produit: 110 mm

Profondeur du produit: 4 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Équipement

Niveau de réseau: 3 / 4

Cassette d'épissure Nombre: 4

Nombre de fibres (max.): 48

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.: -10 °C

Température de stockage max.: 50 °C

Température d'installation min.: -10 °C

Température d'installation max.: 60 °C

Température d'utilisation min.: -20 °C

Température d'utilisation max.: 60 °C