

Productgegevensblad:

Universele set lascassettes 48ANT / 4mm

Glasvezelcassettes

- Voor ANT-Sandwich lasbeschermers (Telent) of mini Heat-Shrink lasbeschermers SMK lengte 30 mm.
- Bevat:
- 4 cassettes SW12 / 4 mm, elk 12 ANT-Sandwich lasbeschermers + 1 gegroefde cassettehouder, totale capaciteit 48 lassen.
- Per cassette kan een tube van 12 vezels uitgelast worden.
- Scope of delivery: cassette, holder



Splice cassette holder with a slot for holding 4 mm splice cassettes. 4x splice cassettes pre-mounted on the holder. Mounting is done on a mounting rail. Splice cassettes are snapped into the slot. Storage for ANT crimp splice protection and mini heat-shrink tubing. Slot for up to 12x fibres and splices per splice cassette .

Dimensions: 150 x 110 x 4 mm

Colour: Grey

Scope of delivery: 2x splice cassettes (8 mm) pre-mounted on holder

Number of fibres: 48

Number of splice cassettes: 4

Splice cassette height: 4 mm

Splice protection holder: ANT crimp splice / mini heat-shrink tubing

Loop length: 300 mm (splice cassette)

Bending radius: R = 30 mm (splice cassette)

Halogen-free: Yes

Mounting options: Mounting rail

Storage temperature range: -10 °C / +50 °C

Installation temperature range: -10 °C / +60 °C

Operating temperature range: -20 °C / +60 °C



Planningsgegevens

Artikelnummer: **⇒ AT29004**

EAN: 8712259291925

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 150 mm

Productbreedte: 110 mm

Productdiepte: 4 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Uitrusting

Netniveau: 3 / 4

Spleißkassette Anzahl: 4

Aantal vezels: 48

Opslag / Installatie / Gebruik

Temperatuur opslag min.: -10 °C

Temperatuur opslag max.: 50 °C

Productgegevensblad:

Temperatuur installatie min.:	-10 °C
Temperatuur installatie max.:	60 °C
Gebruikstemperatuur min.:	-20 °C
Gebruikstemperatuur max.:	60 °C

ETIM Productklasse: Cassette voor kabelsplitser

Met splicehouder:	Nee
Geschikt voor aantal splicebescherming:	48
Geschikt voor:	Thermische beveiliging kabelkrimp
Geschikt voor aantal splicehouders:	48
Lengte:	150 mm
Breedte:	100 mm
Hoogte:	4 mm
Montagewijze:	DIN-, combi-, C-rail

Door goed te luisteren naar de markt heeft Attema een innovatief glasvezelmanagementsysteem met lascassettes ontwikkeld. Het universele karakter komt vooral tot uiting in de eenvoudige klikbevestiging op standaard montagerail, waardoor het toepasbaar is in elke behuizing. De capaciteit is op slimme wijze verdubbeld, waardoor 12 stuks ANT-lasbeschermers in een compacte cassette van slechts 4mm hoog passen.