

Produktdatenblatt:

Endanschlge, Spleikassetten Halterung

Glasfaserkassetten

- Klickt auf Standard-Montageschienen TH 35 - 7,5 mm
- Befestigung auf Schienen mit Schrauben.
- Mit Aussparung fr Klettverschluss.
- Fr Klettband maximal 16 mm breit.
- Lieferumfang: 2x Endanschlge

Montage auf der Montageschiene (TH 35,0 – 7,5 mm). Befestigung erfolgt mit Schrauben. Integrierte Aussparung fr maximal 16 mm breite Klettverschlussbnder.

Farbe: Grau

Lieferumfang: 2x Endanschlge

Halogenfrei: Ja

Befestigungsmglichkeiten: Montageschiene 35,0 – 7,5 mm

Temperaturbereich Lagerung: -10 C / +50C

Temperaturbereich Installation: -10 C / +60C

Temperaturbereich In Benutzung: -20 C / +60C



Artikel-Nr.: **⇒ AT29005**

EAN: 8712259291888

Versand: 25

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.: -10 C

Temperatur Lagerung max.: 50 C

Temperatur Installation min.: -10 C

Temperatur Installation max.: 60 C

Einsatztemperatur min.: -20 C

Einsatztemperatur max.: 60 C



Planungsdaten

Um auf die Nachfrage des Marktes einzugehen, hat Attema ein innovatives Glasfasermanagementsystem mit Spleikassetten entwickelt. Der universelle Charakter spiegelt sich vor allem in der einfachen Klickbefestigung auf eine Standard Montageschiene wodurch es in jedem Gehuse geeignet ist.