

Productgegevensblad:

Eindstoppen (set van 2 stuks)

Glasvezelcassettes

- Klik op standaard montagerails TH 35 - 7,5 mm.
- Fixatie op rails door schroeven.
- Inclusief sparing voor klittenbandbevestiging.
- Voor klittenband maximaal 16 mm breed.
- Scope of delivery: 2x end stops

Mounting on mounting rail (TH 35.0 – 7.5 mm). Fixing is done with screws. Integrated opening for Velcro fastener strips up to 16 mm wide .

Dimensions: Grey

Scope of delivery: 2x end stops

Halogen-free: Yes

Mounting options: Mounting rail 35.0 – 7.5 mm

Storage temperature range: -10 °C / +50 °C

Installation temperature range: -10 °C / +60 °C

Operating temperature range: -20 °C / +60 °C



Planningsgegevens

Artikelnummer: **AT29005**

EAN: 8712259291888

Verpakkingshoeveelheid: 25

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Temperatuur opslag min.: -10 °C

Temperatuur opslag max.: 50 °C

Temperatuur installatie min.: -10 °C

Temperatuur installatie max.: 60 °C

Gebruikstemperatuur min.: -20 °C

Gebruikstemperatuur max.: 60 °C

ETIM Productklasse:

Cassette voor kabelsplitser

Met splicehouder:

Geschikt voor aantal splicebescherming:

Geschikt voor:

Geschikt voor aantal splicehouders:

Lengte: 50 mm

Breedte: 50 mm

Hoogte: 50 mm

Montagewijze: DIN-, combi-, C-rail

Productgegevensblad:

Door goed te luisteren naar de markt heeft Attema een innovatief glasvezelmanagementsysteem met lascassettes ontwikkeld. Het universele karakter komt vooral tot uiting in de eenvoudige klikbevestiging op standaard montagerail, waardoor het toepasbaar is in elke behuizing. De capaciteit is op slimme wijze verdubbeld, waardoor 12 stuks ANT-lasbeschermers in een compacte cassette van slechts 4mm hoog passen.