

Produktdatenblatt:

Splitterkassette, 8 mm

Glasfaserkassetten

· Lieferumfang: Splitterkassette

Splitterkassette wird in die Halterung der Spleißkassetten Halter gerastet. Eignet sich zur Aufnahme von passiven Splitter (1:2 – 1:32). Der Stauraum für Splitter beträgt 60 x 18 x 4 mm und ist durch eine Abdeckung gesichert. Öffnen mit Schlitzschraubendreher. Seitliche Schaumpolster zur Fixierung des passiven Splitters.

Maße: 150 x 110 x 8 mm

Maße Stauraum Splitter: 60 x 18 x 4 mm

Farbe: Grau

Lieferumfang: Splitterkassette

Splitterkassetten Höhe: 8 mm

Schlaufenlänge: 300 mm (Spleißkassette)

Biegeradius: R = 30 mm (Spleißkassette)

Halogenfrei: Ja

Befestigungsmöglichkeiten: Montageschiene

Temperaturbereich Lagerung: -10 °C / +50°C

Temperaturbereich Installation: -10 °C / +60°C

Temperaturbereich In Benutzung: -20 °C / +60°C



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	↗ AT29009
EAN:	8712259312521
Versand:	32
Preisgruppe:	710

Maße / Form

Produkt Länge:	150 mm
Produkt Breite:	110 mm
Produkt Tiefe:	8 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----

Ausstattung

Spleißkassette Anzahl:	1
------------------------	---

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	50 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Um auf die Nachfrage des Marktes einzugehen, hat Attema ein innovatives Glasfasermanagementsystem mit Spleißkassetten entwickelt. Der universelle Charakter spiegelt sich vor allem in der einfachen Klickbefestigung auf eine Standard Montageschiene wodurch es in jedem Gehäuse geeignet ist.