

Fiche technique du produit:

Cassette d'épissures, CSS, 24 épissures, avec support

· Contenu de la livraison : cassette, support

Supports pour cassettes d'épissure ayant un logement pour des cassettes d'épissure de 8 mm. 2 cassettes d'épissure prémontées sur le support. Le montage s'effectue sur un rail de montage. Les cassettes d'épissure s'encliquettent dans le support. Rangement pour protection d'épissure ANT Crimp et mini-gaine thermorétractable. Logement pour jusqu'à 12 fibres optiques et épissures par cassette d'épissure.

Dimensions : 150 x 110 x 8 mm

Couleur : gris

Contenu de la livraison : 2 cassettes d'épissure (8 mm) prémontées sur le support

Nombre de fibres : 24

Nombre de cassettes d'épissure : 2.

Hauteur des cassettes d'épissure : 8 mm.

Support de protection d'épissure : épissure ANT Crimp / mini-gaine thermorétractable.

Longueur de boucle : 300 mm (cassette d'épissure).

Rayon de courbure : $R = 30$ mm (cassette d'épissure)

Sans halogènes : oui

Possibilités de fixation : rail de montage

Plage de température de stockage : -10 °C / $+50$ °C

Plage de température d'installation : -10 °C / $+60$ °C

Plage de température d'utilisation : -20 °C / $+60$ °C



Données de planification

Réf. d'article :	⇒ AT29008
EAN:	8712259312507
Expédition:	25
Groupe de prix:	710

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	150 mm
Largeur du produit:	110 mm
Profondeur du produit:	8 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Équipement

Niveau de réseau:	3 / 4
Cassette d'épissure Nombre:	2
Nombre de fibres (max.):	24

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	50 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	60 °C
Température d'utilisation min.:	-20 °C

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

60 °C