

Produktdatenblatt:

Splitterkassette, 8 mm

Glasfaserkassetten

- Spezielle lose, patentierte Splitterkassette mit weicher Schaumschicht und Abdeckung für den Splitterraum. Geeignet für die Aufnahme verschiedener Typen und Größen von Lichtwellenleitersplittern.
- Der Stauraum ist zweiseitig mit einer weichen Schaumstoffeinlage versehen, damit die empfindlichen Splitter unter allen Umständen an Ort und Stelle bleiben.
- Die Abdeckung für den Stauraum rastet einfach in die Kassette ein und kann mit einem kleinen Schraubendreher leicht demontiert werden.
- Abmessungen Stauraumteiler: 60 x 18 x 4 mm
- Zur Verwendung in Kombination mit Universalsätzen von Spleißkassetten. Die Splitterkassette passt auf den vorhandenen Kassettenhalter. Dies ermöglicht den Austausch oder das Hinzufügen in einer bestehenden Situation.
- Lieferumfang: Splitterkassette



Splitterkassette wird in die Halterung der Spleißkassetten Halter gerastet. Eignet sich zur Aufnahme von passiven Splitter (1:2 – 1:32). Der Stauraum für Splitter beträgt 60 x 18 x 4 mm und ist durch eine Abdeckung gesichert. Öffnen mit Schlitzschraubendreher. Seitliche Schaumpolster zur Fixierung des passiven Splitters.



Maße: 150 x 110 x 8 mm
 Maße Stauraum Splitter: 60 x 18 x 4 mm
 Farbe: Grau
 Lieferumfang: Splitterkassette
 Splitterkassetten Höhe: 8 mm
 Schlaufenlänge: 300 mm (Spleißkassette)
 Biegeradius: R = 30 mm (Spleißkassette)
 Halogenfrei: Ja
 Befestigungsmöglichkeiten: Montageschiene
 Temperaturbereich Lagerung: -10 °C / +50°C
 Temperaturbereich Installation: -10 °C / +60°C
 Temperaturbereich In Benutzung: -20 °C / +60°C



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **AT29009**

EAN: 8712259312521

Versand: 32

Maße / Form

Produkt Länge:	150 mm
Produkt Breite:	110 mm
Produkt Tiefe:	8 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Ausstattung

Spleißkassette Anzahl: 1

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	50 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C

Produktdatenblatt:

Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Um auf die Nachfrage des Marktes einzugehen, hat Attema ein innovatives Glasfasermanagementsystem mit Spleißkassetten entwickelt. Der universelle Charakter spiegelt sich vor allem in der einfachen Klickbefestigung auf eine Standard Montageschiene wodurch es in jedem Gehäuse geeignet ist.