

Produktdatenblatt:

Spleisskassette, HS, 24 Spleisse, mit Halterung

Glasfaserkassetten

· Lieferumfang: Kassette, Halterung

Spleisskassetten Halter zur Aufnahme von 8 mm Spleisskassetten. 2x Spleisskassetten auf Halterung vormontiert. Montage erfolgt auf Montageschiene. Spleisskassetten werden in die Halterung gerastet. Ablage für HS Schrumpfschlauch Spleisschutz. Aufnahme von bis zu 12x Glasfasern und Spleisse je Spleisskassette.

Maße: 150 x 110 x 8 mm

Farbe: Grau

Lieferumfang: 2x Spleisskassetten (8 mm) vormontiert auf Halterung

Faseranzahl: 24

Spleisskassetten Anzahl: 2

Spleisskassetten Höhe: 8 mm

Spleisschutz-Halter: HS Schrumpfschlauch

Schlaufenlänge: 300 mm (Spleisskassette)

Biegeradius: R = 30 mm (Spleisskassette)

Halogenfrei: Ja

Befestigungsmöglichkeiten: Montageschiene

Temperaturbereich Lagerung: -10 °C / +50°C

Temperaturbereich Installation: -10 °C / +60°C

Temperaturbereich In Benutzung: -20 °C / +60°C



Planungsdaten

Artikel-Nr.:  **AT29012**

EAN: 8712259312545

Versand: 25

Maße / Form

Produkt Länge: 150 mm

Produkt Breite: 110 mm

Produkt Tiefe: 8 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Ausstattung

Netzebene: 3 / 4

Spleisskassette Anzahl: 2

Faseranzahl (max.): 24

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.: -10 °C

Temperatur Lagerung max.: 50 °C

Temperatur Installation min.: -10 °C

Temperatur Installation max.: 60 °C

Einsatztemperatur min.: -20 °C

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

60 °C

Um auf die Nachfrage des Marktes einzugehen, hat Attema ein innovatives Glasfasermanagementsystem mit Spleißkassetten entwickelt. Der universelle Charakter spiegelt sich vor allem in der einfachen Klickbefestigung auf eine Standard Montageschiene wodurch es in jedem Gehäuse geeignet ist.