

Fiche technique du produit:

Cassette d'épissure, HS, 24 épissures, avec support

· Contenu de la livraison : cassette, support

Supports pour cassettes d'épissure pouvant accueillir des cassettes d'épissure de 8 mm. 2 cassettes d'épissure prémontées dans le logement. Le montage s'effectue sur un rail de montage. Les cassettes d'épissure s'encliquettent dans le logement. Logement pour gaine thermorétractable HS de protection des épissures. Peut accueillir jusqu'à 12 fibres optiques et épissures par cassette d'épissure.

Dimensions : 150 x 110 x 8 mm

Couleur : gris

Contenu de la livraison : 2 cassettes d'épissure (8 mm) prémontées sur le support

Nombre de fibres : 24

Nombre de cassettes d'épissure : 2

Hauteur des cassettes d'épissure : 8 mm

Support de protection d'épissure : gaine thermorétractable HS

Longueur de la boucle : 300 mm (cassette d'épissure)

Rayon de courbure : $R = 30$ mm (cassette d'épissure)

Sans halogènes : oui

Options de fixation : rail de montage

Plage de température de stockage : -10 °C / $+50$ °C

Plage de température d'installation : -10 °C / $+60$ °C

Plage de température d'utilisation : -20 °C / $+60$ °C



Données de planification

Réf. d'article :	⇒ AT29012
EAN:	8712259312545
Expédition:	25

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	150 mm
Largeur du produit:	110 mm
Profondeur du produit:	8 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Équipement

Niveau de réseau:	3 / 4
Cassette d'épissure Nombre:	2
Nombre de fibres (max.):	24

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	50 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	60 °C
Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	60 °C