

Productgegevensblad:

Universele Splittercassette 8mm

Glasvezelcassettes

- Speciale losse, gepatenteerde Splittercassette, inclusief zachte schuimlaag en dekseltje voor spliterruimte. Geschikt voor het opnemen van verschillende typen en formaten glasvezelsplitters.
- De opbergruimte is aan twee zijden voorzien van een zachte foam inlage, waardoor de fijngevoelige splitters onder alle omstandigheden op hun plaats blijven.
- Dekselletje voor de opbergruimte klikt eenvoudig in de cassette en is makkelijk te demonteren met een kleine schroevendraaier.
- Afmetingen opbergruimte splitters: 60 x 18 x 4 mm
- Voor toepassing in combinatie met Universele sets lascassettes. De Splittercassette past op de bestaande cassettehouder. Daardoor is eventueel uitwisselen of toevoegen in een bestaande situatie mogelijk.
- Scope of delivery: splitter cassette



The splitter cassette is snapped into the slot of the splice cassette holder. Suitable for holding passive splitters (1:2 – 1:32). The storage space for splitters is 60 x 18 x 4 mm and is secured by a cover. Open with a flat-head screwdriver. Lateral foam padding to secure the passive splitter .



Dimensions: 150 x 110 x 8 mm
 Dimensions of splitter storage space: 60 x 18 x 4 mm
 Colour: Grey
 Scope of delivery: Splitter cassette
 Splitter cassette height: 8 mm
 Loop length: 300 mm (splice cassette)
 Bending radius: R = 30 mm (splice cassette)
 Halogen-free: Yes
 Mounting options: Mounting rail
 Storage temperature range: -10 °C / +50 °C
 Installation temperature range: -10 °C / +60 °C
 Operating temperature range: -20 °C / +60 °C



Planningsgegevens

Artikelnummer: ➔ **AT29009**

EAN: 8712259312521

Verpakkingshoeveelheid: 32

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	150 mm
Productbreedte:	110 mm
Productdiepte:	8 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Uitrusting

Spleiškassette Anzahl: 1

Opslag / Installatie / Gebruik

Temperatuur opslag min.:	-10 °C
Temperatuur opslag max.:	50 °C
Temperatuur installatie min.:	-10 °C

Productgegevensblad:

Temperatuur installatie max.:	60 °C
Gebruikstemperatuur min.:	-20 °C
Gebruikstemperatuur max.:	60 °C

ETIM Productklasse: Cassette voor kabelsplitser

Met splicehouder:	Nee
Geschikt voor aantal splicebescherming:	0
Geschikt voor:	Thermische beveiliging kabelkrimp
Geschikt voor aantal splicehouders:	0
Lengte:	150 mm
Breedte:	100 mm
Hoogte:	8 mm
Montagewijze:	DIN-, combi-, C-rail

Door goed te luisteren naar de markt heeft Attema een innovatief glasvezelmanagementsysteem met lascassettes ontwikkeld. Het universele karakter komt vooral tot uiting in de eenvoudige klikbevestiging op standaard montagerail, waardoor het toepasbaar is in elke behuizing. De capaciteit is op slimme wijze verdubbeld, waardoor 12 stuks ANT-lasbeschermers in een compacte cassette van slechts 4mm hoog passen.