

Productgegevensblad:

Universele set lascassettes 24HS / 8mm

Glasvezelcassettes

- Set gepatenteerde lascassettes voor Heat-Shrink lasbeschermers Ø 2,4 x lengte 45 mm.
- Bevat:
- 2 cassettes HS12 / 8 mm, elk 12 Heat-Shrink lasbeschermers + 1 gegroefde cassettehouder, totale capaciteit 24 lassen.
- Scope of delivery: cassette, holder

Splice cassette holder for 8 mm splice cassettes. 2x splice cassettes pre-mounted on holder. Mounting on mounting rail. Splice cassettes are snapped into the holder. Slot for HS heat-shrink tubing splice protection. Holds up to 12x fibre optics and splices per splice cassette .

Dimensions: 150 x 110 x 8 mm

Colour: Grey

Scope of delivery: 2x splice cassettes (8 mm) pre-mounted on holder

Number of fibres: 24

Number of splice cassettes: 2

Splice cassette height: 8 mm

Splice protection holder: HS heat-shrink tubing

Loop length: 300 mm (splice cassette)

Bending radius: R = 30 mm (splice cassette)

Halogen-free: Yes

Mounting options: Mounting rail

Storage temperature range: -10 °C / +50 °C

Installation temperature range: -10 °C / +60 °C

Operating temperature range: -20 °C / +60 °C



Planningsgegevens

Artikelnummer: ➔ AT29012

EAN: 8712259312545

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 150 mm

Productbreedte: 110 mm

Productdiepte: 8 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Uitrusting

Netniveau: 3 / 4

Spleiðkassette Anzahl: 2

Aantal vezels: 24

Opslag / Installatie / Gebruik

Temperatuur opslag min.: -10 °C

Temperatuur opslag max.: 50 °C

Temperatuur installatie min.: -10 °C

Temperatuur installatie max.: 60 °C

Productgegevensblad:

Gebruikstemperatuur min.:	-20 °C
Gebruikstemperatuur max.:	60 °C

ETIM Productklasse: **Cassette voor kabelsplitser**

Met splicehouder:	Nee
Geschikt voor aantal splicebescherming:	24
Geschikt voor:	Thermische beveiliging kabelkrimp
Geschikt voor aantal splicehouders:	24
Lengte:	150 mm
Breedte:	100 mm
Hoogte:	8 mm
Montagewijze:	DIN-, combi-, C-rail

Door goed te luisteren naar de markt heeft Attema een innovatief glasvezelmanagementsysteem met lascassettes ontwikkeld. Het universele karakter komt vooral tot uiting in de eenvoudige klikbevestiging op standaard montagerail, waardoor het toepasbaar is in elke behuizing. De capaciteit is op slimme wijze verdubbeld, waardoor 12 stuks ANT-lasbeschermers in een compacte cassette van slechts 4mm hoog passen.