

Fiche technique du produit:

Point de raccordement d'immeuble (HÜP), 2 fibres, 1 LC/APC DX

· Contenu de la livraison : HÜP avec couvercle, coupleur duplex LC/APC

Point de raccordement du bâtiment (HÜP) comme point d'extrémité de la technique de ligne (APL). Convient pour un montage en saillie. Composé d'une plaque de base, d'une cassette d'épissure, d'un couvercle de boîtier et d'un support de raccordement. Convient pour accueillir des microtubes, des joints à traction unique et des câbles clients à fibre optique. 1 logement pour microtubes et 6 logements pour câbles clients à fibre optique. Équipé de 1 accouplement duplex LC/APC avec capuchons de protection contre la poussière et les rayons laser. Ressort de sécurité de l'accouplement encliqueté à l'intérieur. L'accouplement ne peut être détaché qu'en ouvrant complètement le couvercle du boîtier. Rangement pour protection de raccordement ANT Crimp et mini-gaine thermorétractable. Il dispose d'un logement pour accueillir jusqu'à 2 fibres optiques et raccords répartis sur 1 cassette de raccordement.

Dimensions : 153 x 91 x 61 mm (L x l x H)

Poids : 200 g

Couleur : blanc

Contenu de la livraison : point de transfert domestique, accouplement

Type d'installation : en saillie

Indice de protection : IP20

Nombre de fibres : 2

Nombre de cassettes d'épissure : 1

Nombre d'accouplements : 1

Type d'accouplement : LC/APC DX

Sans halogènes : oui

Longueur de boucle : 250 mm (cassette d'épissure)

Rayon de courbure : 30 mm (cassette d'épissure)

Support de protection d'épissure : ANT Crimp / mini-gaine thermorétractable


Nombre d'entrées de câbles/conduits : 6

Ø entrée de câble/conduit : 1x 8,0 mm, 1x 4,5 mm, 4x 4,0 mm

Plage de température de stockage -10 °C / +60 °C

Plage de température d'installation -10 °C / +60 °C

Plage de température d'utilisation -20 °C / +60 °C



Données de planification

Réf. d'article :	AT29211
EAN:	8712259346045
Expédition:	4
Groupe de prix:	720

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	153 mm
Largeur du produit:	91 mm
Profondeur du produit:	61 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
Homologué KOM:	Oui

Équipement

Niveau de réseau:	3 / 4
Cassette d'épissure Nombre:	1

Fiche technique du produit:

Nombre de fibres (max.):	2
--------------------------	---

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP20
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
-------------------------------	--------

Température de stockage max.:	60 °C
-------------------------------	-------

Température d'installation min.:	-10 °C
----------------------------------	--------

Température d'installation max.:	60 °C
----------------------------------	-------

Température d'utilisation min.:	-20 °C
---------------------------------	--------

Température d'utilisation max.:	60 °C
---------------------------------	-------