


Produktdatenblatt:

Gebäudeverteiler (BEP) Mini, 2 Fasern, 1 LC/APC DX

Gebäudeverteiler (BEP) Mini

- Einfache Installation.
- Übersichtliche Montagefolge.
- Universell einsetzbar (für den Innenbereich).
- Versiegelbare.
- Geeignet für die meisten Adapter (inkl. 1x LC Duplex adapter).
- Geeignet für Spleisschutz ANT und Mini heatshrink.
- Integrierte Zugentlastung.
- Lieferumfang: Gebäudeverteiler (BEP) mit Abdeckhaube, LC/APC Duplex Kupplung



Hausübergabepunkt (HÜP) als Abschlusspunkt Linientechnik (APL). Zur Aufputz Montage geeignet. Bestehend aus Grundplatte, Spleißkassette, Gehäusedeckel und Kupplungshalterung. Zur Aufnahme von Mikrorohr, Einzelzugabdichtung und Glasfaser Kundenkabel geeignet. 1x Eingang für Mikrorohre und 6x Eingänge für Glasfaser Kundenkabel. Ausgestattet mit 1x LC/APC Duplex Kupplungen mit Staub- und Laserschutzkappen. Sicherungsfeder der Kupplung auf der Innenseite eingerastet. Kupplung kann nur durch vollständiges Öffnen des Gehäusedeckels gelöst werden. Ablage für ANT Crimp Spleißschutz und Mini Schrumpfschlauch. Aufnahme von bis zu 2x Glasfasern und Spleiße verteilt auf 1x Spleißkassette.



Planungsdaten

Maße: 153 x 91 x 61 mm (LxBxH)
Gewicht: 200 g
Farbe: Weiß
Lieferumfang: Hausübergabepunkt, Kupplung
Installationsart: Aufputz
Schutzart: IP20
Faseranzahl: 2
Spleißkassetten Anzahl: 1
Kupplung Anzahl: 1
Kupplung Ausführung: LC/APC DX
Halogenfrei: Ja
Schlaufenlänge: 250 mm (Spleißkassette)
Biegeradius: 30 mm (Spleißkassette)
Spleißschutz-Halter: ANT Crimp / Mini Schrumpfschlauch
Kabel/Rohr Eingang Anzahl: 6
Kabel/Rohr Eingang Ø: 1x 8,0 mm, 1x 4,5 mm, 4x 4,0 mm
Temperaturbereich Lagerung -10 °C / +60°C
Temperaturbereich Installation -10 °C / +60°C
Temperaturbereich In Benutzung -20 °C / +60°C

Artikel-Nr.:	⇒ AT29211
E-Nr:	866800033
EAN:	8712259346045
Versand:	4

Maße / Form

Produkt Länge:	153 mm
Produkt Breite:	91 mm
Produkt Tiefe:	61 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----

Produktdatenblatt:

atene KOM freigegeben: Ja

Ausstattung

Netzebene:	3 / 4
Spleißkassette Anzahl:	1
Faseranzahl (max.):	2

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP20
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	60 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Der Gebäudeverteiler (BEP) ist eine kompakte Faserterminierungseinheit. Ein mechanischer Schutz (CSS Crimp) der Spleissverbindung und eine einfache Installation sind garantiert. Darüber hinaus verfügt der Gebäudeverteiler (BEP) über bis zu 8x SC/Simplex, LC/Duplex, E2000 Kupplungsausbrüche.