


Scheda tecnica del prodotto:

Scatola di distribuzione per edifici (BEP) Mini, 2 fibre, 1 LC/APC DX

Scatola di distribuzione per edifici (BEP) Mini

- Installazione semplice.
- Sequenza di montaggio chiara.
- Universalmente applicabile (per uso interno).
- Sigillabile.
- Adatto alla maggior parte degli adattatori (incluso 1 adattatore LC duplex).
- Adatto per i protettori di giunzione ANT e Mini termorestringenti.
- Scarico di tensione integrato.
- Fornitura: Scatola di distribuzione per edifici (BEP) con coperchio, giunto LC/APC duplex



Numero Ordine: ➔ AT29211

E-No: 866800033

EAN: 8712259346045

Spedizione: 4

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 153 mm

Larghezza dei prodotti: 91 mm

Profondità dei prodotti: 61 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni: Sì

Approvato da atene KOM: Sì

Dotazione

Livello di rete: 3 / 4

Cassetta di giunzione Numero: 1

Numero di fibre: 2

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP20

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di stoccaggio min.: -10 °C

Temperatura di stoccaggio max.: 60 °C

Temperatura di installazione min.: -10 °C

Temperatura di installazione max.: 60 °C

Temperatura di esercizio min.: -20 °C

Temperatura di esercizio max.: 60 °C

senza
alogeni



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Il scatola di distribuzione per edifici (BEP) è un'unità di terminazione a fibra compatta. Una protezione meccanica (crimpatura CSS) della connessione di giunzione e la facilità di installazione sono garantite. Inoltre, il scatola di distribuzione per edifici (BEP) ha fino a 8 aperture di accoppiamento E2000 SC/ simplex, LC/duplex.