


Productgegevensblad:

AU-Fourfold ÜbergabePunkt

- Eenvoudige installatie.
- Duidelijke montagevolgorde.
- Universeel toepasbaar (voor binnengebruik).
- Verzegelbaar.
- Geschikt voor de meeste adapters (incl. 4x LC Duplex adapter).
- Geschikt voor lasbeschermers ANT en Mini krimpkousen.
- Geïntegreerde trekontlasting.
- Scope of delivery: HTP with cover, LC/APC duplex coupling



House connection point (HÜP) as termination point for line technology (APL). Suitable for surface mounting. Consisting of base plate, splice cassette, housing cover and coupling bracket. Suitable for microducts, single-pull seals and fibre optic customer cables. 1x slot for microducts and 6x slots for fibre optic customer cables. Equipped with 4x LC/APC duplex couplings with dust and laser protection caps. Coupling locking spring snaps in on the inside. Coupling can only be released by completely opening the housing cover. Storage for ANT crimp splice protection and mini heat-shrink tubing. Has a slot for up to 8x fibre optics and splices distributed across 1x splice cassette.

Dimensions: 153 x 91 x 61 mm (LxWxH)

Weight: 200 g

Colour: White

Scope of delivery: House transfer point, coupling

Installation type: Surface-mounted

Protection class: IP20

Number of fibres: 8

Number of splice cassettes: 1

Number of couplings: 4

Coupling type: LC/APC DX

Halogen-free: Yes

Loop length: 250 mm (splice cassette)

Bending radius: 30 mm (splice cassette)

Splice protection holder: ANT crimp / mini heat-shrink tubing

Number of cable/conduit entries: 6

Cable/conduit entry Ø: 1x 8.0 mm, 1x 4.5 mm, 4x 4.0 mm

Storage temperature range -10 °C / +60 °C

Installation temperature range -10 °C / +60 °C

Operating temperature range -20 °C / +60 °C



Technische informatie

Artikelnummer: **AT29214**

EAN: 8712259348070

Verpakkingshoeveelheid: 4

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 153 mm

Productbreedte: 91 mm

Productdiepte: 61 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

atene KOM goedgekeurd: Ja

Uitrusting

Netniveau: 3

Spleißkassette Anzahl: 1

Productgegevensblad:

Aantal vezels: 8

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP20

Opslag / Installatie / Gebruik

Temperatuur opslag min.: -10 °C

Temperatuur opslag max.: 60 °C

Temperatuur installatie min.: -10 °C

Temperatuur installatie max.: 60 °C

Gebruikstemperatuur min.: -20 °C

Gebruikstemperatuur max.: 60 °C

ETIM Productklasse: Verdeler telecommunicatie

Uitvoering: Verdeelkast

Montagewijze: Opbouw

Klemmenstrook, contactstrook,
aansluitblok: Nee

Max. aantal dubbele aders (DA):

Bevestigingsmaat: Overig

110-compatibel: Nee

LSA: Nee

SID:

Materiaal: Kunststof

Beschermingsgraad (IP): IP20

Beschermingsgraad (NEMA):

Kleur: Wit

Hoogte: 150 mm

Breedte: 80 mm

Diepte: 38 mm

Aantal in te bouwen aansluitrails:

DIN-compatibel:

Compatibel met Grade2TV volgens XP-C
90-483:

Compatibel met Grade3TV volgens XP-C
90-483: