

Produktdatenblatt:

LOOP Durchführung für Gf-GV FlexBox Connect

Loop Durchführung

- Lieferumfang: LOOP Durchführung für die FlexBox Connect
- Einfache Installation des LOOP-Kabels
- Sorgt für die Abdichtung des Gehäuses bei Verwendung des LOOP-Kabels

Artikel-Nr.:	↗ 4240011
EAN:	4013456592070
Versand:	10
Preisgruppe:	720

Ausstattung

Netzebene:	3 / 4
------------	-------

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	60 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Die Loop Durchführung ermöglicht eine flexible Einführung von LOOP-Kabeln. Sie besteht aus einem Außen- und Innenteil, die problemlos ineinandergesteckt werden können, um eine sichere und passgenaue Kabeldurchführung zu gewährleisten.

- Flexible Einführung von LOOP-Kabeln durch kombinierbares Außen- und Innenteil
- Einfache Handhabung und schnelle Installation



Montageanleitungen



Planungsdaten