

Productgegevensblad:

Gevelprofiel XL (3m) 40x80x40

Gevelprofiel

- Eenvoudig te installeren.
- Universele toepassing.
- Slagvast.
- Mogelijkheid om gaten te boren over de gehele lengte van het gevelprofiel.
- Geschikt als nette afwerking voor bestaande type 4 RVS profielen.
- Geschikt als nette afwerking voor bestaande CAI-kabelgoten.
- Schilderbaar bij gebruik van primer.
- Eenvoudig te zagen.
- Verhoogd UV-bestendig.



Artikelnummer: ➔ **AT29123**

EAN: 8712259596723

Verpakkingshoeveelheid: 8

ETIM Productklasse:

Kabelgoot

Hoogte: 40 mm

Breedte: 80 mm

Lengte: 3.000 mm

Bruikbare doorsnede: 3.200 mm²

Materiaal: Kunststof

Kwaliteitsklasse: PVC

Halogeenvrij: Nee

Antibacteriële behandeling: Nee

Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)

Geschikt voor functiebehoud: Nee

Kleur: Grijs

Transparant: Nee

RAL-nummer: 7.042

Aantal vaste scheidingswanden: 0

Aantal insteekbare scheidingswanden: 0

Soort bevestiging: Overig

Uitvoering deksel, paneel: Zonder

Met kabelbevestigingsklem: Nee

Beschermfolie: Nee

Met gootkoppelstuk: Nee

Leverbaar op rol: Nee

Uitbreekpoorten: Nee

Beschermingsgraad (IP): IP40

Slagvastheid: IK07



Montage-instructies



Technische informatie

Productgegevensblad:

Insteltemperatuur:

-20 - 60 °C

Het Attema gevelprofiel is geschikt voor gebruik in midden en hoogbouw. Het kan gebruikt worden om nieuw-te-installeren glasvezelkabels netjes af te werken, maar ook als een nette afwerking over bestaande kleinere kabelgoten die door de jaren heen gebruikt zijn om bijvoorbeeld CAI-kabels weg te werken. Vanwege de groei in vraag naar hogere breedband hebben deze gebouwen behoefte aan glasvezel, die kan worden geïnstalleerd via bestaande kleinere kabelgoten. Het gevelprofiel zal voor een nette visuele afwerking zorgen door zowel de glasvezelkabels, als de in het verleden gemonteerde kabelgoten te bedekken.