

Productgegevensblad:

Gevelprofiel M (3m) 25x35x25

Gevelprofiel

- Eenvoudig te installeren.
- Universele toepassing.
- Slagvast.
- Mogelijkheid om gaten te boren over de gehele lengte van het gevelprofiel.
- Geschikt als nette afwerking voor bestaande CAI-kabelgoten.
- Schilderbaar bij gebruik van primer.
- Eenvoudig te zagen.
- Verhoogd UV-bestendig.



Artikelnummer:  **AT29124**

EAN: 8712259604428

Verpakkingshoeveelheid: 8

ETIM Productklasse: Kabelgoot

Hoogte:	25 mm
Breedte:	35 mm
Lengte:	3.000 mm
Bruikbare doorsnede:	875 mm ²
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	PVC
Halogeenvrij:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Kleur:	Grijs
Transparant:	Nee
RAL-nummer:	7.042
Aantal vaste scheidingswanden:	0
Aantal insteekbare scheidingswanden:	0
Soort bevestiging:	Overig
Uitvoering deksel, paneel:	Zonder
Met kabelbevestigingsklem:	Nee
Beschermfolie:	Nee
Met gootkoppelstuk:	Nee
Leverbaar op rol:	Nee
Uitbreekpoorten:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Slagvastheid:	IK07



Montage-instructies



Technische informatie

Productgegevensblad:

Insteltemperatuur:

-20 - 60 °C

Het Attema gevelprofiel is geschikt voor gebruik in midden en hoogbouw. Het kan gebruikt worden om nieuw-te-installeren glasvezelkabels netjes af te werken, maar ook als een nette afwerking over bestaande kleinere kabelgoten die door de jaren heen gebruikt zijn om bijvoorbeeld CAI-kabels weg te werken. Vanwege de groei in vraag naar hogere breedband hebben deze gebouwen behoefte aan glasvezel, die kan worden geïnstalleerd via bestaande kleinere kabelgoten. Het gevelprofiel zal voor een nette visuele afwerking zorgen door zowel de glasvezelkabels, als de in het verleden gemonteerde kabelgoten te bedekken.