

## Produktdatenblatt:

# Schachtmuffenhalterung für Spleißverteilergehäuse (FMP) inkl. Wandhalterung

## Schachtmuffenhalterung für Spleißverteilergehäuse (FMP) inkl. Wandhalterung

· Lieferumfang: Schachtmuffenhalterung, Wandhalterung



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>↪ 4232001</b> |
| EAN:                | 4013456582217    |
| Preisgruppe:        | 710              |

### Maße / Form

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Produkt Länge:  | 665 mm |
| Produkt Breite: | 325 mm |
| Produkt Tiefe:  | 180 mm |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Halogenfrei:                        | Ja |
| Vibrationsfestigkeit:               | Ja |
| Chemikalienbeständigkeit:           | Ja |
| Vibrationen/Schärfegrad-Definition: | Ja |

### Ausstattung

|            |   |
|------------|---|
| Netzebene: | 3 |
|------------|---|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Temperatur Lagerung min.:     | -10 °C |
| Temperatur Lagerung max.:     | 60 °C  |
| Temperatur Installation min.: | -10 °C |
| Temperatur Installation max.: | 60 °C  |
| Einsatztemperatur min.:       | -20 °C |
| Einsatztemperatur max.:       | 60 °C  |

Bei der unterirdischen Verzweigung von Kabel- und Rohrsystemen werden in der Regel Schachtbauwerke aus Kunststoff oder Beton verwendet. Mit Hilfe der Schachtmuffenhalterung wird das Spleißverteiler Gehäuses (FMP) der KAISER GROUP zur Verwendung in allen herkömmlichen Schachtbauwerken ertüchtigt. Sämtliche Spleißverteiler Gehäuse (FMP) der KAISER GROUP sind mit der Schachtmuffenhalterung kompatibel.

- Kompatibel mit Schachtbauwerken aus Kunststoff oder Beton
- Kompatibel mit allen Spleißverteiler Gehäusen (FMP)



Montageanleitungen

## Produktdatenblatt:

- Schutzklasse IP68 (Tauchglockenprinzip)
- Einfache und schnelle Montage (wenig Bauteile)
- Kabel- und Rohrüberlänge kann im Schachtbauwerk abgelegt werden