

Produktdatenblatt:

Gebäudeverteiler (Gf-GV), 96 Fasern, CSS, 16 Ausgänge, Loop, IP65

Hybrid FiberManagement Box

- Flexibilität im FTTX-Konzept.
- Flexibilität bei der Verwaltung von Glasfasernetzen.
- Integrierte Zugentlastung pro Kabel/Rohr.
- Einfache wasserdichte Einspeisungsanschlüsse für jedes einzelne Kabel oder Rohr.
- Strukturierte Verwaltung von Kabeln, Fasern und Schweißschutzvorrichtungen.
- Geeignet für direkt erdverlegte Kundenkabel und -rohre
- Leicht zu installieren.
- Einsparung von Arbeitszeit
- IP65 wasserdicht
- Schlagfest.
- Fenster schneiden.
- Lieferumfang: FMB inklusive Spleißkassetten, 4x Montageschrauben, Abdichtungsmaterial, Montagehalterung



Artikel-Nr.: **AT29337**

EAN: 8712259542676

Preisgruppe: 720

Maße / Form

Produkt Länge: 380 mm

Produkt Breite: 220 mm

Produkt Tiefe: 130 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Ausstattung

Netzebene: 4

Spleißkassette Anzahl: 8

Faseranzahl (max.): 96

Größe Mikrorohr (max.): 10 mm

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP65

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.: -10 °C

Temperatur Lagerung max.: 60 °C

Temperatur Installation min.: -10 °C

Temperatur Installation max.: 60 °C

Einsatztemperatur min.: -20 °C

Einsatztemperatur max.: 60 °C

Produktdatenblatt:

Die FiberManagement-Box (FM-Box) von Attema ist ein überirdischer Verteilerpunkt, der speziell für höchstens 48 erdverlegte, so genannte Fiber to the Home-Kundenanschlusskabel oder Rohre entwickelt worden ist. Für den Verbindungsmonteur ist die Arbeitsweise für das Sortieren, Verbinden und Lagern von Glasfaserkabeln die gleiche wie bei der bekannten unterirdischen Versorgungsmuffe von Attema. Dank der vormontierten Teile, des kompakten Formats, des mitgelieferten Aufhängebügels und der einfachen Montage ist die FM-Box hervorragend für den Einsatz in Gehäusen auf der Straße sowie innerbaulichen technischen Räumlichkeiten geeignet. Die FM-Box ist ebenfalls mit einem Schloss und einem Window Cut erhältlich. Vorteile der FM-Box Hybrid Einführtülle Ø3,0 - 8,0 mm Flexibilität im FttX-Konzept Flexibilität bei der Verwaltung des Glasfasernetzes Integrierter Zugentlastung für jedes einzelne Rohr oder Kabel Einfache wasserdichte Einführtülle für jedes einzelne Rohr oder Kabel Strukturiertes Management von Kabel, Rohre und Fusionsspleißen Geeignet für direkt erdverlegte Kabel oder Rohre Einfache und schnelle Montage Ersparnis bei der Arbeitszeit Schutzart IP 68 Schlagfest