

Productgegevensblad:

Hybride FiberManagement Box (16v) 192ANT / 4mm WC

Hybride FiberManagement Box

- 16 hybride invoerpoorten Ø 5,5 - 10,0 mm.
- Flexibiliteit in FttX concept.
- Flexibiliteit in beheer van het glasvezelnetwerk.
- Geïntegreerde trekontlasting per kabel / buis.
- Eenvoudige waterdichte invoerpoorten voor elke individuele kabel of buis.
- Gestructureerd management van kabels, vezels en lasbeschermers.
- Geschikt voor direct buried klantkabels en buis
- Eenvoudig te installeren.
- Bespaar op arbeidstijd
- IP65 Waterdicht
- Slagvast.
- Window Cut.
- Scope of delivery: FMB including splice cassettes, 4x mounting screws, sealing material, mounting bracket



Artikelnummer: AT29336

EAN: 8712259542669

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	380 mm
Productbreedte:	220 mm
Productdiepte:	130 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Uitrusting

Netniveau:	4
Spleißkassette Anzahl:	16
Aantal vezels:	192
Afmetingen microbuis:	10 mm

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP65

Opslag / Installatie / Gebruik

Temperatuur opslag min.:	-10 °C
Temperatuur opslag max.:	60 °C
Temperatuur installatie min.:	-10 °C
Temperatuur installatie max.:	60 °C
Gebruikstemperatuur min.:	-20 °C
Gebruikstemperatuur max.:	60 °C



Montage-instructies



Technische informatie

Productgegevensblad:

De Attema FiberManagement Box (FM Box) is een bovengronds distributiepunt (DP) speciaal ontwikkeld voor maximaal 48 Fiber to the Home klantaansluitkabels of buis. Voor de lasmonteur is de werkwijze voor het sorteren, lassen en opslaan van glasvezelkabels gelijk aan de werkwijze bij de bekende, ondergrondse distributiemof van Attema. Dankzij de voormonteerde onderdelen, het compacte formaat, de meegeleverde ophangbeugel en de eenvoudige installatie is de FM Box bij uitstek geschikt voor toepassing in de Attema straatkast en inpandige technische ruimtes. De FM Box is ook met een slot en een window cut verkrijgbaar.