

Fiche technique du produit:

Répartiteur de bâtiment (Gf-GV), 192 fibres, CSS, 48 sorties, IP65

- Flexibilité dans le concept FTTX
- Flexibilité dans la gestion des réseaux de fibres optiques.
- Décharge de traction intégrée par câble/tube.
- Raccords d'alimentation simples et étanches pour chaque câble ou tuyau.
- Facile à installer.
- IP65 étanche à l'eau
- Contenu de la livraison : FMB, cassettes d'épissures comprises, 4x vis de montage, matériau d'étanchéité, support de montage



Répartiteur de bâtiment en 2 parties, boîtier de gestion des fibres (FMB) avec couvercle et support de montage en saillie. Le boîtier de gestion des fibres est réalisé par vissage sur le support de montage en saillie. Le répartiteur de bâtiment est conforme à la classe de protection IP65.

Boîtier de répartiteur d'épissures avec couvercle (FMB) offrant un logement pour jusqu'à 2 câbles principaux à fibres optiques d'un diamètre de 4,5 à 8,3 mm et 1 ouverture à perforer pour diamètres M12/16/20/25. 48 sorties avec décharge de traction intégrée et support pour étanchéité individuelle pour câbles à fibre optique et microtubes d'un diamètre de 3,0 à 8,0 mm. Bouchons pour les sorties non utilisées, fermeture étanche à la poussière et à l'eau. Logement pour 4 supports de cassettes d'épissure. Supports de cassettes d'épissure pouvant accueillir jusqu'à 4 cassettes d'épissure (12 fibres optiques par cassette d'épissure) d'une hauteur de 4 mm. Bande Velcro prémontée pour la fixation des cassettes d'épissure. Rangement pour protection d'épissure ANT Crimp et mini-gaine thermorétractable. Logement pour jusqu'à 192 fibres optiques et épissures réparties sur 16 cassettes d'épissure.

Dimensions : 380 x 220 x 130 mm (L x l x H)

Poids : 3 000 g

Couleur : transparent / gris

Contenu de la livraison : boîtier de répartiteur d'épissures avec couvercle, cassettes d'épissures incluses, 4 vis, support de montage

Type d'installation : en saillie

Indice de protection : IP65

Sans halogènes : oui

Nombre total de fibres : 192

Nombre de fibres : 12 (cassette d'épissures)

Nombre de cassettes d'épissure : 16

Hauteur des cassettes d'épissure : 4 mm

Cascadable (fonction boucle) : non

Longueur de boucle : 300 mm (cassette d'épissure)

Rayon de courbure : R = 30 mm (cassette d'épissure)

Support de protection d'épissure : sertissage ANT / mini-gaine thermorétractable

Nombre d'entrées de câbles/conduits : 2

Ø des entrées de câbles/conduits : 4,5 – 8,3 mm

Nombre d'ouvertures à perforer pour les câbles/conduits : 1

Ø des ouvertures à perforer pour les câbles/conduits : M12/16/20/25

Nombre de sorties de câbles/conduits : 48

Ø sortie câble/conduit : 3,0 – 8,0 mm

Possibilité de fixation : vissage

Plage de température de stockage : -10 °C / +50 °C

Plage de température d'installation : -10 °C / +50 °C

Plage de température d'utilisation : -20 °C / +60 °C



Réf. d'article : **AT29363**

EAN: 8712259375335

Groupe de prix: 720

Dimensions / Forme

Fiche technique du produit:

Longueur du produit:	380 mm
Largeur du produit:	220 mm
Profondeur du produit:	130 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	12 mm
-----------------	-------

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Équipement

Niveau de réseau:	4
Cassette d'épissure Nombre:	16
Nombre de fibres (max.):	192

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP65
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	60 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	60 °C
Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	60 °C