

Produktdatenblatt:

Gebäudeverteiler Gf-GV, 48 Fasern, HS, 24 Ausgänge, Loop, IP65

Hybrid FiberManagement Box

- Flexibilität im FTTX-Konzept.
- Flexibilität bei der Verwaltung von Glasfasernetzen.
- Integrierte Zugentlastung pro Kabel/Rohr.
- Einfache wasserdichte Einspeisungsanschlüsse für jedes einzelne Kabel oder Rohr.
- Strukturierte Verwaltung von Kabeln, Fasern und Schweißschutzvorrichtungen.
- Geeignet für direkt erdverlegte Kundenkabel und -rohre
- Leicht zu installieren.
- Einsparung von Arbeitszeit
- IP65 wasserdicht
- Schlagfest.
- Fenster schneiden.
- Lieferumfang: FMB inklusive Spleißkassetten, 4x Montageschrauben, Abdichtungsmaterial, Montagehalterung



Gebäudeverteiler 2-teilig, Faser Management Box (FMB) mit Gehäusedeckel und Aufputz Montage Halterung. Verschraubung der Faser Management Box erfolgt auf Aufputz Montage Halterung. Gebäudeverteiler erfüllt Schutzklasse IP65.

Spleißverteiler Gehäuse mit Deckel (FMB) zur Aufnahme von bis zu 2x Glasfaser Hauptkabeln mit einem Durchmesser von 4,5 bis 8,3 mm und 2x zusätzlicher Ausbrechöffnung für Durchmesser 20/25 mm. 24x Ausgänge mit integrierter Zugentlastung und Halterung für Einzelzugabdichtung für Glasfaserkabel und Mikrorohre mit einem Durchmesser von 3,0 bis 8,0 mm. Abdeckstopfen für nicht genutzte Ausgänge, staub- und wasserdichter Verschluss. Montageschiene zur Aufnahme von bis zu 4x Spleißkassetten Haltern. Spleißkassetten Halter für bis zu 2x Spleißkassetten (12x Glasfasern je Spleißkassette) mit 8 mm Höhe. Vormontiertes Klettverschlussband zur Fixierung der Spleißkassetten. Ablage für HS Schrumpfschlauch Spleißschutz. Aufnahme von bis zu 48x Glasfasern und Spleiße verteilt auf 4x Spleißkassetten. Loop Funktion zur Kaskadierung (Fensterausschnitt) des Glasfaser Hauptkabel.



Maße: 380 x 220 x 130 mm (LxBxH)

Gewicht: 3.000 g

Farbe: Transparent / grau

Lieferumfang: Spleißverteiler Gehäuse mit Deckel inklusive Spleißkassetten, 4x Schrauben, Montage Halterung

Installationsart: Aufputz

Schutzart: IP65

Halogenfrei: Ja

Faser Anzahl Gesamt: 48

Faser Anzahl: 12 (Spleißkassette)

Spleißkassetten Anzahl: 4

Spleißkassetten Höhe: 8 mm

Kaskadierbar (Loop Funktion): Ja

Schlaufenlänge: 300 mm (Spleißkassette)

Biegeradius: R = 30 mm (Spleißkassette)

Spleißschutz-Halter: HS Schrumpfschlauch

Kabel/Rohr Eingang Anzahl: 2

Kabel/Rohr Eingang Ø: 4,5 – 8,3 mm

Kabel/Rohr Ausbrechöffnung Anz.: 2

Kabel/Rohr Ausbrechöffnung Ø: 20/25 mm

Kabel/Rohr Ausgang Anzahl: 24

Kabel/Rohr Ausgang Ø: 3,0 – 8,0 mm

Befestigungsmöglichkeit: Verschraubung

Temperaturbereich Lagerung: -10 °C / +50°C

Temperaturbereich Installation: -10 °C / +50°C

Temperaturbereich In Benutzung: -20 °C / +60°C

Produktdatenblatt:

Artikel-Nr.: **AT29391**

Produktdatenblatt:

EAN: 8712259374864

Preisgruppe: 720

Maße / Form

Produkt Länge: 380 mm

Produkt Breite: 220 mm

Produkt Tiefe: 130 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 25 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Ausstattung

Netzebene: 4

Spleißkassette Anzahl: 4

Faseranzahl (max.): 48

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP65

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.: -10 °C

Temperatur Lagerung max.: 60 °C

Temperatur Installation min.: -10 °C

Temperatur Installation max.: 60 °C

Einsatztemperatur min.: -20 °C

Einsatztemperatur max.: 60 °C

Die FiberManagement-Box (FM-Box) von Attema ist ein überirdischer Verteilerpunkt, der speziell für höchstens 48 erdverlegte, so genannte Fiber to the Home-Kundenanschlusskabel oder Rohre entwickelt worden ist. Für den Verbindungsmonteur ist die Arbeitsweise für das Sortieren, Verbinden und Lagern von Glasfaserkabeln die gleiche wie bei der bekannten unterirdischen Versorgungsmuffe von Attema. Dank der vormontierten Teile, des kompakten Formats, des mitgelieferten Aufhängebügels und der einfachen Montage ist die FM-Box hervorragend für den Einsatz in Gehäusen auf der Straße sowie innerbaulichen technischen Räumlichkeiten geeignet. Die FM-Box ist ebenfalls mit einem Schloss und einem Window Cut erhältlich. Vorteile der FM-BoxHybrid Einführtülle Ø3,0 - 8,0 mm Flexibilität im FttX-Konzept Flexibilität bei der Verwaltung des Glasfasernetzes Integrierter Zugentlastung für jedes einzelne Rohr oder Kabel Einfache wasserdichte Einführtülle für jedes einzelne Rohr oder Kabel Strukturiertes Management von Kabel, Rohre und Fusionsspleißen Geeignet für direkt erdverlegte Kabel oder Rohre Einfache und schnelle Montage Ersparnis bei der Arbeitszeit Schutzart IP 68 Schlagfest