

## Fiche technique du produit:

### Répartiteur de réseau GfK NVt, 96 fibres, CSS, 48 sorties, IP65

- Flexibilité dans le concept FTTX
- Flexibilité dans la gestion des réseaux de fibres optiques.
- Décharge de traction intégrée par câble/tube.
- Raccords d'alimentation simples et étanches pour chaque câble ou tuyau.
- Facile à installer.
- IP65 étanche à l'eau
- Contenu de la livraison : Gf-NVt, FMB, cassettes d'épissures comprises, 4x boulon en acier inoxydable, matériel d'étanchéité, absorbeur d'humidité
- Boîtier plastique autoportant en plastique renforcé de fibres de verre (GfK)
- Juxtaposition sans joints
- Angle d'ouverture de la porte pivotante env. 180°
- Protection contre le vandalisme grâce aux charnières intérieures et à la butée de porte intégrée
- Serrure à pêne rotatif pivotant avec fermeture à trois points
- Aération du labyrinthe
- Entièrement démontable
- DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4) | DIN 43629 partie 4



**Réf. d'article :** **4231003**

**EAN:** 4013456581975

**Groupe de prix:** 710

#### Dimensions / Forme

**Longueur du produit:** 225 mm

**Largeur du produit:** 500 mm

**Profondeur du produit:** 1600 mm

#### Raccords / Entrées

**Pour conduit Ø:** 12 mm

#### Sécurité / Caractéristiques

**Sans halogènes:** Oui

**Résistance aux vibrations:** Oui

**Résistance aux produits chimiques:** Oui

**Définition des vibrations/degré de sévérité:** Oui

#### Équipement

**Niveau de réseau:** 3

**Cassette d'épissure Nombre:** 8

**Nombre de fibres (max.):** 96

#### Homologations / Certifications

**Indice de protection:** IP65

#### Stockage / Installation / Utilisation

## Fiche technique du produit:

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Température de stockage min.:    | -10 °C |
| Température de stockage max.:    | 50 °C  |
| Température d'installation min.: | -10 °C |
| Température d'installation max.: | 50 °C  |
| Température d'utilisation min.:  | -20 °C |
| Température d'utilisation max.:  | 60 °C  |